

COMUNE DI RACCUJA

PROVINCIA DI MESSINA

PIANO REGOLATORE GENERALE

STESURA DEFINITIVA CON LE MODIFICHE
CONSEQUENTI AL DECRETO DI APPROVAZIONE
DELL'ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

ING. GUGLIELMO C. CARDACI
via Aldo Moro n°23/M
Patti

ING. GIUSEPPE RODRIQUEZ
via Dogali n°20
Messina

Ha partecipato alla redazione del Piano l'arch. ANTONIO DI SARCINA

ELABORATO

REGOLAMENTO EDILIZIO

TAVOLA

C

SCALA

-

VISTI

FILE

DATA

Giugno 2011

AGGIORNAMENTI

COMUNE DI RACCUJA

Provincia di Messina

PIANO REGOLATORE GENERALE

STESURA DEFINITIVA CON LE MODIFICHE CONSEGUENTI AL DECRETO
DI APPROVAZIONE DELL'ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

REGOLAMENTO EDILIZIO

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Guglielmo C. Cardaci, Dott. Ing. Giuseppe Rodriquez

(Ha partecipato alla redazione del Piano l'Arch. Antonio Di Sarcina)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio Comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento Edilizio, si richiamano le leggi Urbanistiche Nazionali e Regionali e le norme attinenti; le disposizioni in materia emanate ed emanande dallo Stato, dalla Regione e dal Comune; le norme di attuazione del Piano vigente.

Qualora dovessero emergere divergenze tra il Regolamento Edilizio e le specifiche norme di legge, prevalgono queste ultime.

Art. 2 - Facoltà di deroga

Nei limiti e nelle norme stabilite dalle leggi n° 765 del 1967 e n° 1357 del 1955, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di concedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento ed alle norme di attuazione del Piano, per edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico.

CAPO II - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 3 - Attribuzione della C.E.

Per il controllo e la disciplina degli interventi edilizi ed urbanizzativi è istituita la Commissione Edilizia quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale per i progetti e le questioni d'interesse architettonico, edilizio ed urbanistico.

La Commissione Edilizia giudica la qualità architettonica ed urbanistica delle opere proposte, nonché la loro corrispondenza agli strumenti urbanistici, al presente Regolamento, alle disposizioni di legge e ad altri regolamenti o norme vigenti.

Compiuta l'istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e del competente organo sanitario dell'U.S.L., la Commissione Edilizia esprime pareri:

- 1) Sui progetti di massima di nuove opere;

- 2) Sulle richieste di Concessione per interventi di cui alle lettere "d" ed "e" dell'art. 20 della L.R. n° 71/1978;
- 3) Sui progetti di nuova edificazione (di ampliamento, di ricostruzione, di nuova costruzione); sulle proposte di trasformazione urbanistica, (lottizzazione, ed urbanizzazione delle aree); sui progetti di sistemazione delle aree a verde pubblico o privato; ed in genere, su tutto quanto può interessare il decoro dell'ambiente urbano e la tutela del patrimonio storico - artistico.

La Commissione Edilizia esprime, inoltre, pareri sui piani attuati e sulle varianti al Piano vigente, nonché sull'eventuale modifica del presente Regolamento e delle Norme tecniche d'Attuazione degli strumenti urbanistici.

Quando la Commissione edilizia ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, dovrà indicarne i motivi e potrà proporre il rinvio o prescrivere la modifica.

Quando la Commissione Edilizia esprime parere favorevole sul progetto dovrà essere apposto un timbro con la dicitura "parere favorevole", la data ed il numero del verbale di decisione, nonché la firma del Presidente, del Segretario e di due componenti della stessa Commissione.

La Commissione edilizia potrà sentire per casi particolari, di propria iniziativa, ed ove lo ritenga opportuno i progettisti delle opere in esame perché illustrino i progetti presentati; pur rispettando la libera scelta dello stile architettonico, la Commissione deve accertare che gli edifici risultino intonati all'ambiente in cui si inseriranno.

La commissione Edilizia è chiamata, altresì, ad esprimere pareri sulle violazioni edilizie.

Art. 4 - Composizione della C.E.

La Commissione Edilizia è composta:

- a) dal Sindaco o Assessore delegato che la presiede;
- b) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, e in sua assenza, da altro tecnico designato dal Sindaco;
- c) dal Medico funzionario nominato dall'Azienda A.S.L.;
- d) dal Comandante Provinciale dei VV. FF. o suo delegato.
- e) da un Ingegnere ed un Architetto nominati, secondo la vigente normativa, su terne dei rispettivi ordini professionali provinciali;
- f) da un Geometra nominato, secondo la vigente normativa, su terna del collegio provinciale;
- g) da un Perito Industriale nominato, secondo la vigente normativa, su terna del collegio provinciale;

- h) da un Esperto in materia urbanistica nominato dal Sindaco;
- i) da un Esperto in materie giuridico - amministrative nominato dal Sindaco.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale, designato dal Sindaco, senza diritto al voto.

L'elezione dei membri è regolata dall'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; valgono per essi le norme di incompatibilità di parentela previste per gli Assessori Comunali. Inoltre i membri elettivi non possono essere rappresentanti di organi statali e regionali ai quali competono, in base a norme vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico - edilizia del Comune (Circ. Minist. LL.PP. n° 3963/1996).

I membri decaduti o dimissionari vengono sostituiti con la medesima procedura, nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza, e durano in carica fino al rinnovo di tutta la Commissione Edilizia la cui scadenza è prevista con gli stessi termini del Consiglio Comunale. I membri di nomina consiliare durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha designati e sono rieleggibili. Si ritengono decaduti quei membri che si assentano, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive.

Art. 5 - Funzionamento della C.E.

La Commissione Edilizia si riunisce in seduta ordinaria ogni mese su convocazione del Presidente ed in seduta straordinaria ogni volta sia necessario. Per le convocazioni sono applicabili le norme dell'ordinamento amministrativo Enti Locali vigenti nella regione Siciliana per il Consiglio Comunale.

Quando si debbono trattare argomenti di particolare importanza o che richiedano una specifica competenza, il Presidente può chiamare a far parte della Commissione Edilizia, per il tempo necessario, uno o più esperti, i quali avranno però soltanto voto consultivo, oppure richiederne la consulenza scritta. Delle decisioni della Commissione Edilizia viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della Commissione edilizia, contenente in breve il parere espresso dalla Commissione. Il verbale di seduta è firmato dal Presidente e controfirmato dal Segretario della Commissione Edilizia.

Per la validità delle deliberazioni è necessario, sempre, l'intervento di almeno la metà più un o dei componenti in carica, di cui almeno un tecnico eletto dal Consiglio Comunale.

Ogni progetto o pratica per essere sottoposta all'esame della Commissione Edilizia deve essere preventivamente corredato da apposita scheda redatta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Il membro della Commissione Edilizia deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell'area o relativo ad area confinante con la propria, ed aree appartenenti a parenti (sino al quarto grado) od affini (sino al

secondo grado), o comunque in quanto sia interessato all'esecuzione delle opere. L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta.

Le deliberazioni assunte con la partecipazione di membri per i quali ricorrono i presupposti per l'astensione del voto, debbono essere annullate dal Presidente.

I membri della Commissione edilizia, sia elettivi che di diritto, nonché il Segretario della stessa, hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità è pari a quella fissata ai componenti delle Commissioni Consiliari.

TITOLO II - AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

CAPO UNICO - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6 - Opere Interne e manutenzione Ordinaria

Sono considerate opere interne alle costruzioni quelle che non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non recano pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone definite "A" dallo strumento urbanistico, rispettano le originarie caratteristiche costruttive.

Non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Tali disposizioni non si applicano nel caso d'immobili vincolati, ai sensi delle leggi 1 Giugno 1939 n° 1082 e 29 Giugno 1939 n° 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti alla lettera a) dell'art. 20 L.R. n° 71/1978, concernono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione che dipendono da vetustà, da caso fortuito o da deterioramento prodotto dall'uso e perciò - per gli edifici residenziali - esemplificativamente:

- Il rifacimento di intonaci interni;
- La sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni o di soffitti non portanti;
- La manutenzione delle coperture (piccola orditura dei tetti a falda ed impermeabilizzazione dei tetti piani);
- La manutenzione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi;
- L'esecuzione dei rappezzi ed ancoraggi delle parti pericolanti delle facciate;
- La ritinteggiatura delle facciate senza modificare i materiali impiegati, i colori, le partiture, le sagomature, le fasce marcapiano ecc., la sostituzione degli impianti (idraulico, sanitario, con sostituzione o integrazione di apparecchi, elettrico, del gas, di riscaldamento o condizionamento, ecc.);
- La riparazione delle recinzioni su prospetti o in aree pubbliche.

Per gli edifici industriali ed artigianali con riferimento alla Circ. Minis. LL.PP. 16.11.1977 n° 1918 sono inoltre opere di manutenzione ordinaria quelle intese

ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, purché, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento:

- Non siano tali da modificare le caratteristiche complessive;
- Siano interne al suo perimetro e non incidano sulle strutture portanti e sul suo aspetto estetico;
- Non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
- Non comportino aumenti di superficie lorda di piano o di superficie coperta o di sagoma;
- Non creino nuovi problemi di traffico sul territorio;
- Non richiedano nuove opere d'urbanizzazione o d'infrastrutturazione;
- Non abbiano conseguenze di natura igienica od effetti inquinanti.

Art. 7 - Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria concernono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare od integrare servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Tali interventi non debbono dunque alterare il numero delle unità edilizie, né incidere sulle loro caratteristiche utilizzate, sul loro aspetto esterno, sull'ambiente circostante. Sono quindi, esemplificativamente, opere di manutenzione straordinaria:

- Il consolidamento strutturale e del terreno di sedime;
- Il rinnovamento o la sostituzione di qualche elemento strutturale dell'edificio (pilastro, architrave, solette, mensole, balconi, tratti di muri, ecc.);
- Il rifacimento della copertura;
- La sostituzione di infissi esterni;
- Una diversa tinteggiatura o partitura dei prospetti o l'adozione di materiali diversi;
- La modifica o l'integrazione dei servizi igienici e tecnologici;
- Tutti gli interventi sulle apparecchiature, sui sistemi e sugli impianti degli edifici industriali, non comprese tra le opere di manutenzione ordinaria.

Art. 8 - Consolidamento

Gli interventi di consolidamento statico concernono le opere necessarie per conservare la stabilità del fabbricato, intervenendo in modo sostanziale sulle sue

strutture (fondazioni, scale, strutture portanti, coperture, elementi a sbalzo ecc.), purché non comportino modifiche od alterazioni vistose delle strutture originarie, nel qual caso si configura la ristrutturazione.

Art. 9 - Restauro e Risanamento

Sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un esame sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazione d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Essi sottintendono, quindi, la conservazione dell'edificio nella sua inscindibile unità formale - strutturale. Il restauro si dice conservativo - ambientale se le opere relative concernono edifici e loro parti ed ambienti - nel tessuto urbano od in zona rurale - vincolati ai sensi della L. n°1089/1939 oppure individuati e vincolati dal Piano; in tal caso le opere debbono tendere a conservare, a valorizzare o a restituire i valori storico - architettonici ed i caratteri architettonici e decorativi, se nel caso eliminando eventuali superfetazioni o soprastrutture ed aggiunte degradanti o semplicemente prive di valore.

In ogni caso, le opere di restauro debbono rispettare l'aspetto esterno, le parti decorative dell'edificio, pur risolvendo i problemi igienici e di abitabilità od agibilità.

La modifica della destinazione d'uso è consentita, nell'ambito del restauro, soltanto se quella in atto contrasta o è incompatibile:

- con la destinazione d'uso fissata dal Piano vigente;
- con il carattere storico - artistico dell'edificio e/o dell'ambiente nel quale esso è inserito;
- con la concessione originaria dell'organismo edilizio;
- e purché l'intervento di restauro miri a rimuovere tale incompatibilità.

Art. 10 - Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. In particolare essi tendono:

- a cambiare, anche parzialmente, la tipologia dell'edificio e/o la o le sue destinazioni d'uso;
- ad adeguare l'edificio ai mutati processi tecnologici e/o produttivi.
- L'intervento si dice di ristrutturazione semplice se dell'edificio si rispettano:
 - le caratteristiche volumetriche, sia formali (sagoma) che quantitative;
 - l'entità complessiva della superficie lorda di piano;
 - l'estetica complessiva o l'aspetto, salvo limitate e marginali modifiche.

In tutti gli altri casi in cui le opere sono suscettibili di alterare la fisionomia originaria dell'edificio, si ha un intervento di ristrutturazione composita che - ai fini della concessione e degli obblighi ad essa connessa - viene assimilata ad un intervento di ricostruzione.

Ai fini dell'esatta classificazione dell'intervento, si definiscono:

- *Sagoma*, il contorno che viene ad assumere l'edificio e che, pertanto, comprende solo le pareti chiuse esterne che ne definiscono il volume;
- *Aspetto*, l'insieme delle parti esterne dell'edificio, che hanno relazione sia con la sua estetica complessiva (e perciò con le sue caratteristiche architettoniche), sia con le esigenze di prospettiva e di decoro ambientale dello "spazio" (urbano o rurale) in cui l'edificio risulta inserito;
- *Destinazione d'uso*, l'utilizzazione dell'edificio o di sue parti;
- *Modifica*, quando la nuova utilizzazione è diversa dalla precedente, sia che si ponga in contrasto con la destinazione di zona fissata dallo strumento urbanistico o con le norme urbanistico - edilizie vigenti, sia che - pur risultando conforme - richieda l'adempimento di determinati obblighi urbanizzativi e/o dotazionali.

Art. 11 - Conversione d'uso

Gli interventi di conversione d'uso e di cambio di destinazione degli immobili sono soggetti a controllo Comunale, anche ai fini dell'applicazione delle leggi statali e regionali. L'Amministrazione Comunale può consentire la conversione d'uso ed il cambio di destinazione soltanto se lo ammettono il Piano vigente, le Norme del Regolamento Edilizio e le altre norme di legge.

Nei casi di conversione dell'immobile ad usi produttivi, l'Amministrazione Comunale deve accertare il rispetto delle leggi nazionali e regionali sull'inquinamento, la disciplina degli scarichi e la compatibilità con le previsioni dello strumento urbanistico. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale deve accertare che l'intervento sia compatibile con il livello d'infrastrutturazione della zona.

Art. 12 - Ampliamento

Gli interventi di ampliamento concernono le opere che tendono ad ingrandire il fabbricato, creando volumi aggiuntivi o ricavando superfici di piano supplementari. Essi consistono perciò:

- Nell'aggiunta di nuovo volume edilizio ad un edificio esistente, mediante ampliamento in senso verticale od in senso orizzontale; oppure mediante la chiusura di spazi privati già aperti con strutture non precarie (portici, tettoie, fienili, androni, balconi, verande, altane, pensiline, ecc.);
- Nella creazione di nuova superficie di piano mediante la modifica dell'altezza dei piani.

Art. 13 - Demolizione

Tali interventi concernono le opere di demolizione - in via definitiva o finalizzata alla ricostruzione - di volumi edilizi o di superfici di piano esistenti, nonché le opere di sbancamento, di sgombero ed ogni altro lavoro necessario allo scopo. Essi sono soggetti di norma a specifica autorizzazione compresi gli interventi di demolizione definitiva effettuata in attuazione di un'esplicita previsione del Piano.

I fabbricati che vengono per qualsiasi motivo demoliti potranno essere ricostruiti solo in conformità alle norme del presente Regolamento ed alle previsioni del Piano vigente al momento della richiesta di edificazione, salvo contraria e prevalente disposizione di legge nei casi di calamità.

Art. 14 - Ricostruzione

Gli interventi di ricostruzione consistono nel rifacimento totale o parziale di un fabbricato, rispettando le linee essenziali e le caratteristiche fondamentali - e perciò non soltanto le caratteristiche utilizzative ma anche le caratteristiche dimensionali (cubatura, ingombro volumetrico, sagoma, superficie coperta, altezze, superficie lorda complessiva di piano, etc.) - di quello preesistente ed, eventualmente,, l'aspetto estetico.

Nel caso in cui nella ricostruzione si rispetti dell'edificio preesistente solo i parametri edilizi (volume globale e/o superficie globale lorda di piano) e la destinazione d'uso, gli interventi si dicono di "Ricomposizione Planovolumetrica" o di "Riciclaggio del Volume". Infine, se nella riedificazione si osservano nuovi criteri dimensionali, costruttivi ed architettonici, per cui si ottiene un edificio sostanzialmente diverso dal precedente, col quale ha in comune solo l'area utilizzata o gran parte di essa, allora si configura senz'altro un intervento di nuova costruzione.

Art. 15 - Nuova costruzione

Gli interventi di nuova costruzione concernono tutti i nuovi edifici ed i nuovi manufatti, sia fuori terra che interrati, nonché i camini industriali. Si considerano, altresì, nuove costruzioni:

- i palloni di plastica pressurizzati;
- le tettoie di protezione per mezzi meccanici, materie prime, semilavorati o prodotti finiti, siano essi alla rinfusa od in confezioni;
- le vetture (roulotte, case mobili e simili), quando non siano utilizzate come mezzo di trasporto e si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) siano adagiate, ormeggiate od incorporate nel terreno in modo fisso;
 - b) siano stabilmente collegate ad un pubblico servizio (fognatura, acquedotto, energia elettrica, ecc.) od utilizzino un equivalente servizio in modo autonomo (pozzo, fossa perdente, generatore elettrico, ecc.);
 - c) abbiano carattere d'insediamento continuativo o stagionale;
 - d) vengano utilizzate come abitazioni od ambienti di lavoro con presenza prolungata di persone, oppure siano destinati a funzioni complementari, come deposito, magazzini, box, etc.

Si considerano infine nuove costruzioni gli interventi di ricostruzione ottenuti mediante "svuotamento" dell'edificio o di sue parti consistenti.

Art. 16- Lottizzazione e di frazionamento

Tali interventi sono soggetti a Concessione sulla base di un apposito piano approvato dal Consiglio Comunale ed assentito - ove necessario - dalla Regione.

Gli interventi di lottizzazione concernono le proposte di utilizzazione edilizia di un'area, previa urbanizzazione ed eventuale frazionamento, indipendentemente dal numero di edifici da realizzare.

Gli interventi di frazionamento concernono le proposte di suddivisione di un'area a destinazione non rurale, il cui uso edilizio, ai fini abitativi o produttivi, sia sancito dal Piano al fine di ricavarne dei lotti da edificare con singole Concessioni.

Art. 17 - Urbanizzazione

Gli interventi di urbanizzazione concernono le opere preordinate all'edificazione oppure al servizio di edifici esistenti, che siano comunque necessarie:

- per rendere abitabili gli edifici (opere di urbanizzazione primaria elencate all'art. 4 della L.R. n° 847/1964);
- per rendere possibile o più agevole la vita associata (opere d'urbanizzazione secondaria elencate all'art. 44 della L.R. 865/1971);

- per infrastrutturare il terreno.

Sono altresì interventi di urbanizzazione tutti i manufatti che modificano stabilmente il terreno per un uso per cui si richiede una preventiva valutazione di opportunità e di convenienza, sia per l'armonico sviluppo dell'abitato che per il razionale assetto dell'ambiente. Sono perciò tali:

- La costruzione e l'apertura al pubblico transito di portici;
- I passaggi coperti e scoperti in diretta comunicazione con aree pubbliche;
- Le strade private, anche se chiuse da cancelli di estremità;
- Gli scavi ed i rinterri strumentali ad opere di urbanizzazione, nonché le gallerie e le modifiche al suolo pubblico o privato;
- Le opere di sbancamento, di livellamento e di sgombero, e cioè tutti i movimenti di terra non richiesti da esigenze agricole, ma funzionalmente connessi con l'esecuzione di opere edilizie;
- I servizi a rete (oleodotti, elettrodotti, gasdotti, termodotti, linee telegrafiche e telefoniche ed impianti analoghi), costruiti da privati;
- Ogni altro oggetto che - a scopo pubblicitario o per altro scopo - venga esposto od affisso all'esterno dei fabbricati o dei manufatti o collocato, con opportuni sostegni, su area pubblica o su area privata, anche se non visibile da spazio pubblico, quando non rientri tra gli interventi "minori" come definiti dal presente Regolamento.

Si assimila agli interventi di urbanizzazione l'apertura e la coltivazione di cave e/o miniere, debitamente autorizzate dalla Regione.

Art. 18 - Depositi all'aperto

L'utilizzo di un'area come "deposito all'aperto" stabile o temporaneo di materiali, quanto non rientri già nell'esercizio di un'impresa industriale o commerciale legittimamente insediata sul territorio, costituisce modifica delle caratteristiche ambientali del territorio ed è quindi soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 L.R. n° 37/1985.

Sono pertanto soggetti ad autorizzazione i depositi all'aperto di materiali vari (alla rinfusa od in cataste); materiali edili, prefabbricati in cemento e c.a.; componenti per la fabbricazione ed altri manufatti, legnami, carbone, bidoni, rottami, carta e stracci, automezzi in demolizione (cimiteri auto); nonché i depositi o parcheggi di roulotte, camper, case mobili, case baracche o box prefabbricati, containers e simili.

Sono invece esclusi i depositi effettuati all'interno della aziende - quando costituiscono le scorte di materie prime per le lavorazioni od i depositi di semilavorati e prodotti finiti - ed i cantieri edili.

Qualora le aree da adibire a deposito all'aperto ricadano in zone vincolate dalla L.

n° 1497/1939 oppure nei centri storici, il rilascio della Concessione è subordinato alla preliminare autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Artistici, Storici.

Sono liberi, invece, i depositi all'aperto di materiali, attrezzi e macchinari agricoli ed i depositi di prodotti del suolo, quando siano correlati all'attività agricola e concernano aree ricadenti in zone rurali.

Mancando almeno una di queste condizioni, anche questi depositi sono soggetti a Concessione.

Art. 19 - Variante al Progetto

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10 Agosto 1985 n° 37, si ha variante al progetto, cui la Concessione si riferisce, ogni qualvolta si verifichi una o più delle seguenti condizioni, che sono da considerare "Varianti Essenziali":

1. Un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 97 del 16 Aprile 1968;
2. Un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20%;
3. Un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10%;
4. La riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10% rispetto a quelli prescritti;
5. Il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'art. 20 della Legge Regionale 27 Dicembre 1978 n° 71;
6. La violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

Le variazioni di cui ai punti 2) e 3) non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a metri quadrati mille, la percentuale indicata al punto 3 è dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite. Le variazioni di cui ai punti 2, 3, 4, del presente articolo si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature.

Inoltre, le modifiche dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi non concorrono alla definizione di modifiche essenziali. Qualora le modifiche indicate vengono introdotte su immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1 Giugno 1939 n° 1089 e 29 Giugno 1939 n°1497 nonché su immobili ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali, esse sono considerate agli effetti della legge n° 47/1985 e delle L.R. n° 37/1985 come totale difformità

Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Art. 20 - Progetto di Massima

Gli interventi e le opere soggetti a concessione o ad autorizzazione possono essere oggetto di un esame preventivo, presentando all'Amministrazione Comunale un progetto di massima al fine di accertare:

- La loro conformità alle previsioni ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- La loro ammissibilità in rapporto all'eventuale P.P.A. vigente;
- Il tipo di piano attuativo che occorre eventualmente redigere e la definizione del suo ambito spaziale;
- Il tipo di autorizzazione necessaria per l'intervento o per le opere che si propongono;
- L'idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti nella zona, previste dall'Amministrazione Comunale o da prevedere in rapporto all'intervento proposto;
- Le procedure che il richiedente deve seguire.

Art. 21 - Interventi Minori

Si dicono "interventi minori" le piccole opere, le opere di segnaletica ed i distintivi urbani, realizzati su suolo pubblico o su suolo privato, ma visibili da spazi pubblici. Sono piccole opere soggette a Concessione:

- Le cappelle;
- Le edicole funerarie,
- La posa di serbatoi di carburante ed oli combustibili.

Sono piccole opere soggette ad autorizzazione:

- Le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- Le recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici;
- Le verande ed i chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, carburanti, ecc.) prefabbricati.

Sono opere di segnaletica soggette a semplice autorizzazione:

- Gli accessi carrai;
- La segnaletica stradale d'iniziativa privata;
- Le targhe o piastre segnaletiche di servizi urbani;
- Le insegne, le mostre e le vetrine commerciali;
- Le lapidi e le targhe commemorative;

- Le pitture murali;
- Le tabelle ed i cartelloni pubblicitari, murali o a struttura autoportante;
- Le serrande, le tende apposte all'interno delle porte e delle vetrine o nelle arcate dei portici, quando siano aggettanti sullo spazio pubblico;
- Le pavimentazioni di portici o di marciapiedi, quando siano d'iniziativa privata;
- Le pavimentazioni di spazi privati visibili da spazi pubblici;
- L'illuminazione diretta o indiretta di edifici.

Sono distintivi urbani gli oggetti di arredo urbano che - per il loro particolare significato figurativo e la loro rilevanza spaziale - concorrono alla formazione dell'ambiente. Essi sono, esemplificativamente:

- I monumenti, le sculture, le fontane, gli specchi d'acqua, i fondali, gli scenari e le esedre;
- Le centraline (telefoniche, di segnalazione e di allarme) e gli apparecchi di manovra o di controllo di servizi interrati od aerei;
- Le cabine telefoniche, le vetrine autoportanti, i vespasiani e le pensiline di attesa dei mezzi pubblici;
- Le panchine, i sedili e le sedie stabilmente dislocate su spazi pubblici o privati visibili da spazi pubblici, le fioriere ed i cestini dei rifiuti;
- Le colonnine, i paracarri, le catenelle ed i muretti di separazione;
- i pali e gli apparecchi d'illuminazione o di supporto di servizi aerei.

I distintivi urbani d'iniziativa pubblica o degli enti competenti, sono soggetti a semplice autorizzazione; quelli d'iniziativa privata sono soggetti invece a Concessione. Gli interventi minori, quando concernino edifici od ambienti d'interesse storico - artistico, vincolati ai sensi delle LL. n° 1089/1939 e n° 1497/1939 oppure segnalati e vincolati dal Piano, sono sempre soggetti a Concessione.

La Concessione è altresì richiesta per interventi minori che interessano edifici di cui il Piano prevede la pubblicazione, per essere demoliti, trasformati o adibiti ad uso pubblico.

La posa in opera di linee di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, linee telefoniche o telegrafiche e simili - se aree - è soggetta a semplice autorizzazione amministrativa, quando realizzata a cura di pubbliche Amministrazioni o di enti istituzionali competenti.

È invece soggetta a Concessione la costruzione dei manufatti inerenti tali linee (stazioni elettriche, etc.).

TITOLO III - NORME PROCEDURALI

CAPO I - ISTANZE, DOCUMENTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Art. 22 - Opere Interne - Documentazione

Per le opere interne di cui all'art. 9 della L.R. 10 Agosto 1985 n° 37, il proprietario dell'unità immobiliare, contestualmente all'inizio dei lavori deve presentare al Sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie vigenti.

Sono esclusi dalla presente normativa gli edifici vincolati ai sensi della legge n° 1089/1939, nonché il ripristino delle facciate di edifici ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesistico di cui alla legge 1497/1939 o in centro storico. In questi casi non può essere data esecuzione ai lavori senza preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, previo parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali.

Art. 23 - Soggetti legittimati

La Concessione e l'autorizzazione possono essere richieste dal proprietario dell'area oppure da altri soggetti che abbiano titolo per richiederla, quali:

1. L'enfiteuta, per gli interventi che gli sono contrattualmente consentiti;
2. Il locatario, per le opere manutentive;
3. Il superficiario, che abbia diritto di costruire (fuori o entro terra);
4. Il titolare di qualsiasi altro diritto reale (di servitù prediale, d'uso, di abitazione) o soggettivo che lo legittimi al godimento del bene, per i soli interventi connessi a tale godimento;
5. L'usufruttuario per gli interventi manutentivi, di consolidamento, di risanamento e di restauro.

Nel caso di immobili di proprietà dello Stato, la Concessione o l'Autorizzazione possono essere richieste da chi sia munito di un titolo rilasciato dall'organo statale componente, che gli conferisca il pieno godimento dell'immobile.

Art. 24 - Autorizzazione - Istanza e Documentazione

La domanda di Autorizzazione deve essere compilata su un modello predisposto dall'Amministrazione Comunale. Ad essa devono allegarsi i seguenti atti ed elaborati:

1. Planimetria Generale in scala 1:2000 che consente di individuare la

localizzazione dell'intervento;

2. Progetto Generale in scala 1:100 delle opere da eseguire, con eventuali dettagli in scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione;
3. Eventuale documentazione fotografica per gli interventi sulle parti esterne del fabbricato;
4. Relazione tecnico - illustrativa delle opere da eseguire;
5. Stralcio delle tavole da "azzonamento" del Piano con l'ubicazione dell'area su cui si intende intervenire;
6. Titolo di proprietà o dimostrazione della libera disponibilità dell'immobile.

Gli elaborati grafici dovranno essere firmati dal richiedente l'autorizzazione e dal progettista. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere altri elaborati grafici per una migliore lettura degli interventi. La domanda di autorizzazione si intende accolta ove il Sindaco lasci trascorrere - senza pronunziarsi - 60 giorni dalla data della richiesta.

In tal caso il richiedente può avviare i lavori programmati, dandone comunicazione al Sindaco.

Art. 25 - Concessione - Istanza

L'istanza di Concessione deve essere redatta su un modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale compilato in ogni sua parte. Il richiedente ha in particolare l'obbligo di precisare la destinazione d'uso prevista (e quella attuale, nel caso di opere in edifici esistenti); i rapporti di vicinanza, i vincoli di carattere storico, artistico, paesistico o ambientale; gli eventuali vincoli di Piano ed ogni altra notizia che possa comunque interessare l'area o l'edificio esistente o da realizzare.

La domanda e gli elaborati di progetto debbono essere firmati, con l'indicazione del rispettivo domicilio:

- a) Dalle persone per conto delle quali l'opera viene eseguita (committente);
- b) Dal proprietario del terreno, quando sia persona diversa dal committente, o dal legale rappresentante del proprietario o dei condomini, a norma delle disposizioni del Codice Civile;
- c) Dal progettista, il quale deve essere professionista (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Industriale Edile o Agrario) iscritti nei rispettivi Albi Professionali.

Sulla domanda di Concessione devono essere indicati l'esecutore ed il direttore dei lavori, i quali dovranno firmarla e firmare gli allegati.

La designazione dell'esecutore e del direttore dei lavori, può essere fatta successivamente alla presentazione della richiesta, ma prima dell'inizio dei lavori.

Per le comunicazioni inerenti al progetto il richiedente potrà eleggere domicilio presso il direttore dei lavori o il progettista.

Art. 26 - Concessione - Documentazione

Alla domanda di Concessione deve essere allegata la seguente documentazione in quattro copie:

- 1) Stralcio delle tavole di azionamento del Piano vigente, nonché del Piano attuativo e del P.P.A., qualora esistano, con l'ubicazione dell'area su cui si intende intervenire;
- 2) Planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, dell'intera area interessata dalle opere in progetto e di una fascia di 50 mt oltre gli spazi pubblici che delimitano l'area stessa da ogni lato. Essa deve contenere le strade, i fabbricati esistenti e quelli di progetto, l'orientamento ed i mappali della proprietà interessata;
- 3) Planimetrie orientate, in scala 1:200, estese ad una congrua zona circostante e corredate dai calcoli di verifica della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e di Regolamento Edilizio. In particolare dovrà darvisi dimostrazione che tutti i parametri di edificazione sono stati osservati (calcolo del volume edilizio globale o della superficie lorda di piano; rapporto di copertura; regolamentarità degli eventuali cortili; distanze dai confini e distacchi da altri fabbricati; distanze dal filo o dall'asse stradale; quote altimetriche principali, comprese quelle del terreno naturale e del terreno sistemato). Detta planimetria deve contenere, altresì, la rappresentazione della superficie necessaria alla proposta di trasformazione, inequivocabilmente delimitata e con la dicitura "area asservita", completa di misure catastali e di misure direttamente rilevate dal tecnico progettista, nonché la rappresentazione della superficie scoperta eventualmente destinata a parcheggio;
- 4) Progetto quotato, in scala 1:100, comprendente le piante di ogni piano della costruzione, anche se non abitabile, le coperture, i volumi tecnici, i prospetti - con quelli di eventuali edifici contigui - di tutte le parti che prospettano su spazi pubblici, nonché le sezioni delle parti più interessanti dell'edificio, di cui una in corrispondenza delle scale;
- 5) Pianta del piano terreno di ogni edificio in progetto sulla quale siano indicati:
 - a) *L'allineamento stradale;*
 - b) *Le rampe carrabili e le distanze dal filo stradale;*
 - c) *Il percorso dei veicoli in ingresso ed in uscita;*
 - d) *Il progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con indicazione delle recinzioni e dei muri di sostegno;*
- 6) Eventuali particolari costruttivi ed architettonici delle facciate dell'edificio in

scala 1:50 con relative piante e sezioni;

- 7) Lo schema degli impianti, in scala 1:100, con l'indicazione dei punti di prelievo ed immissione nelle reti esistenti;
- 8) La documentazione sugli scarichi delle acque di rifiuto, per gli edifici anche parzialmente produttivi, nuovi o da ristrutturare, si debbono indicare le opere e gli accorgimenti diretti a rendere gli scarichi conformi alle norme nazionali o regionali vigenti, producendo la documentazione tecnica e l'impegnativa di osservanza delle norme in materia di scarichi;
- 9) L'estratto del registro delle proprietà e certificato di iscrizione contro rilasciato dalla Conservatoria Immobiliare;
- 10) Disegni vistati ed approvati da eventuali altri organi nei casi stabiliti da leggi e/o regolamenti;
- 11) La specifica della qualità di edificazione (mc di volume per gli edifici residenziali e mq di superficie per le opere e gli impianti non destinati alla residenza) e degli altri elementi occorrenti per determinare sia il costo di costruzione che gli oneri (urbanizzativi, ecologici ed ambientali);
- 12) Progetto di isolamento termico, nei casi voluti dalla legge.

Gli elaborati grafici dovranno possibilmente essere contenuti in unico foglio con piegatura formato U.N.I.. Ove ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione Comunale può chiedere in aggiunta:

- a) Ulteriori grafici per una migliore lettura del progetto;
- b) Plastici dell'insediamento e dell'area circostante;
- c) Documentazione fotografica, eventualmente a colori, dei luoghi d'intervento e loro adiacenze.

Nelle piante debbono essere indicate le dimensioni, il rapporto di aero - illuminazione e la destinazione dei singoli ambienti; nei prospetti debbono essere indicati i materiali impegnati, i colori previsti e le altezze della linea di gronda al piano stradale o da quello del terreno naturale e/o sistemato. In caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche, fa fede, l'indicazione numerica.

Gli elaborati debbono essere tutti chiaramente leggibili e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa. I disegni debbono inoltre indicare i camini, gli abbaini ed il modo di accedere alla copertura.

Quando le nuove costruzioni ricadono in zona interessata da vincolo storico ambientale, gli elaborati debbono essere integrati da quelli richiesti per l'approvazione di rito della Soprintendenza per i Beni Ambientali, cui dopo l'approvazione dell'Ufficio tecnico Comunale e della Commissione edilizia Comunale il progetto sarà trasmesso per il parere di competenza.

Art. 27 - Interventi minori - Concessione

Alla domanda di Concessione per interventi minori debbono essere allegati in quattro copie:

- Un estratto di mappa della zona con l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- Gli elaborati tecnici necessari a fornire all'Amministrazione Comunale gli esatti elementi dimensionali, figurativi e funzionali;
- Un'esatta e dettagliata descrizione delle opere che s'intendono eseguire;
- Titolo di proprietà o dimostrazione di possedere la libera disponibilità dell'immobile.

Art. 28 - Concessione e Autorizzazione - Procedura

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 17/94, all'atto della presentazione della domanda di Concessione Edilizia, l'Ufficio Comunale competente rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all'interessato il nome del Responsabile del Procedimento.

I progetti e le domande comportanti il rilascio di Concessione debbono essere esaminati, nell'ordine e per quanto di competenza:

- Dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Dal competente Ufficio dell'U.S.L.;
- Dalla commissione Edilizia, il cui parere è sempre necessario, ma non vincolante per l'Amministrazione.

I progetti e le domande comportanti il rilascio dell'Autorizzazione debbono essere esaminati, nell'ordine e per quanto di competenza:

- Dall'Ufficio tecnico Comunale;
- Dal competente Ufficio dell'U.S.L..

Al momento della presentazione della domanda di Concessione edilizia, l'Ufficio Comunale responsabile rilascia una certificazione di ricevimento ,comunicando all'interessato il nome del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 17/94.

Trascorsi 120 giorni dalla data dell'integrazione dei documenti, la domanda di Concessione s'intende accolta, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall'Ufficio nei successivi 30 giorni. In tal caso il suddetto termine di 120 giorni decorre dalla data di protocollo di arrivo di detti documenti, chiarimenti, autorizzazioni speciali, ecc.

Il Responsabile del Provvedimento, entro 45 giorni dalla data di presentazione

della domanda o d'integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione Edilizia Comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso entro i successivi 45 giorni. Il Sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi 30 giorni.

Ove la Commissione Edilizia Comunale non dovesse rendere il parere nel suddetto termine, il Sindaco provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento.

Art. 29 - Mandato rilascio di Concessione e Autorizzazione

L'eventuale motivazione di diniego deve essere chiaramente espressa e specificata con riferimento a norma di legge, di Regolamento o di Piano vigente e deve indicare le parti e le modalità di costruzione non rispondenti alle norme. Nel provvedimento stesso devono essere richiamati e riportati in succinto, i pareri degli organi Tecnico e Sanitario, nonché della Commissione Edilizia.

CAPO II - CONCESSIONE

Art. 30 - Rilascio della Concessione

Il rilascio della Concessione è subordinato, oltre che all'acquisizione dei pareri di cui al precedente articolo, alla presentazione, da parte del richiedente, dei sottoelencati atti e documenti, se ed in quanto dovuti:

- 1) Autorizzazione rilasciata dal Genio Civile ai sensi e per gli effetti delle norme sismiche;
- 2) Nulla - Osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali o Monumentali;
- 3) Approvazioni del Comando Vigili del Fuoco;
- 4) Nulla - osta dell'A.N.A.S. o dell'Amministrazione Provinciale;
- 5) Nulla - Osta dei componenti organi nel caso di vincolo di natura marittima, militare, idrogeologica, di elettrodotti, ecc.;
- 6) Quietanza di avvenuto versamento alla Tesoreria Comunale degli oneri di urbanizzazione (o della loro prima rata con le garanzie richieste dal Comune, in caso di rateizzazione);
- 7) Garanzie richieste dal Comune per il puntuale pagamento delle quote costo di costruzione o quietanza di avvenuto versamento volontario dell'intera quota del contributo;
- 8) Presentazione della ricevuta di versamento della tassa a favore delle casse di previdenza dei professionisti;
- 9) Ricevuta di versamento del deposito per spese di rilascio, di registrazione

e di trascrizione della Concessione;

- 10) Eventuali atti e documenti ulteriormente necessari per il rilascio della Concessione, richiesti a norme di Leggi Nazionali o Regionali o da prescrizione regolamentari, nonché da provvedimenti Comunali.

L'atto di Concessione deve essere notificato al richiedente e pubblicato all'Albo pretorio nei modi e termini di legge. Esso, inoltre, va registrato e trascritto, a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del Concessionario, in modo da far risultare la destinazione dell'immobile, le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso, gli indici e gli standard urbanistici.

Art. 31 - Carattere della Concessione

La Concessione è personale, cioè vale per il Concessionario al quale essa risulta intestata. Essa è, però, trasferibile ai successori od aventi causa purché ne richiedano il cambio d'intestazione.

Il cambio d'intestazione o di titolarità deve essere chiesto su carta legale, allegando i documenti che comprovino la legittimità della volturazione. Esso non altera il decorso dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori fissati nell'atto di concessione volturato.

Salvo il caso di annullamento, la Concessione è irrevocabile e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati grazie ad essa.

La Concessione costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi ed ai regolamenti in vigore, nonché alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti, essa non esonera pertanto, il Concessionario ed il Direttore dei lavori dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la loro responsabilità.

Restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Nel corso dei lavori nessuna variazione od aggiunte può essere fatta al progetto approvato senza averne ottenuto specifica Concessione in variante. Ai provvedimenti di cambio d'intestazione o di contestazione, va data la stessa pubblicità della Concessione Edilizia (pubblicazione, registrazione e trascrizione). Chiunque vi abbia interesse può prendere visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale delle domande e delle Concessioni Edilizie, nonché dei grafici progettuali.

Art. 32 - Validità e decadenza della Concessione

La Concessione ha validità di un anno alla data di rilascio e decade se le opere non vengono iniziate entro questo termine. Salvo diversa prescrizione della Concessione, le opere autorizzate debbono essere completate entro tre anni dalla data del loro inizio.

Una maggiore durata può essere accordata per opere pubbliche, nonché per

opere di notevole mole o che richiedano particolari tecniche costruttive.

Qualora entro i termini suddetti i lavori non vengono iniziati o ultimati il Concessionario deve richiedere una nuova Concessione. La Concessione decade, altresì, quando i lavori, dopo il loro inizio, vengono sospesi per un periodo continuativo superiore ad un anno.

Con provvedimento motivato del Sindaco, è ammessa, una sola volta, la proroga del termine di ultimazione dei lavori, richiesta però prima della scadenza, e solo per fatti estranei alla volontà dei concessionari che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga può essere sempre concessa quando si tratti di opere pubbliche con finanziamento in più esercizi finanziari. La scadenza della Concessione Edilizia è pronunciata dal Sindaco, previo verbale di accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale da cui risulti l'avvenuto verificarsi di una delle circostanze previste dal presente Regolamento o da norme legislative e regolamentari.

CAPO III - CONDUZIONE DEI LAVORI E VERIFICHE

Art. 33 - Inizio, esecuzione e termine dei lavori

Il titolare della Concessione Edilizia può iniziare i lavori dando comunicazione al Sindaco, previo versamento al Comune degli oneri concessori, calcolati in via provvisoria in base alla Perizia Giurata, effettuata prima dell'inizio lavori dal progettista, che asseveri:

- La conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
- Il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie;
- L'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.

Tali oneri concessori potranno essere poi conguagliati sulla base delle determinazioni degli Uffici Tecnici Comunali.

Prima di iniziare i lavori autorizzati, in Concessionario deve:

- a) Richiedere i punti fissi d'allineamento e di quota che l'Ufficio tecnico Comunale dovrà assegnare, mediante verbale, entro 15 giorni dalla richiesta;
- b) Depositare in Comune le dichiarazioni del Direttore dei Lavori e del Costruttore, abilitati a tale esercizio, con cui essi accettano l'incarico loro affidato, nel caso in cui non abbiano firmato la domanda di Concessione;
- c) Comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, la data d'inizio dei lavori;

d) Provvedere al deposito del progetto relativo all'impianto di riscaldamento, ove previsto.

Entro 15 giorni dall'avvenuto inizio dei lavori, il Concessionario dovrà fare pervenire all'Ufficio Comunale una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente l'elencazione dei lavori già eseguiti con allegata documentazione fotografica, anch'essa sottoscritta e datata di pugno dal Direttore dei Lavori.

Entro 30 giorni successivi all'inizio dei lavori effettuato sulla base del silenzio - assenso entro i 120 giorni, gli uffici e gli organi Comunali competenti devono ugualmente completare l'esame della domanda di Concessione; qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti per il rilascio della Concessione, il Sindaco provvede all'annullamento o alla revoca della Concessione assentiva ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 17/94 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

Nel caso di sospensione dei lavori, il Concessionario deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale alla quale va successivamente notificata, sempre per iscritto, la ripresa dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori ed il periodo di sospensioni, il Concessionario deve eseguire le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite, nonché degli impianti di cantiere.

In caso d'inadempienza, il Sindaco provvederà a norma dell'art. 153 del R.D. n° 383/1932 ed a spese dell'interessato. Il cantiere di lavoro deve sempre essere, comunque, convenientemente recitato con l'osservanza delle norme, dei regolamenti comunali e delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e d'igiene.

È fatto obbligo di comunicare al Sindaco per iscritto l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Per ultimazione dell'opera si deve intendere il completamento integrale di ogni parte (strutturale, decorativa, impiantistica, ecc.) del progetto approvato, confermata con la presentazione della domanda per l'ottenimento della licenza di ultimazione (abitabilità, agibilità, uso).

Art. 34 - Vigilanza sulle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dal Piano da leggi vigenti e dal presente Regolamento Edilizio, quelle indicate nella Concessione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base ai quali fu rilasciata la Concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti. A tal uopo la Concessione e i disegni allegati, o loro copia conforme,, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

I funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale e i Vigili Urbani, sono tenuti ad accertare che chiunque esegua lavori contemplati dal presente Regolamento Edilizio sia in possesso della relativa Concessione o Autorizzazione. A questo fine, il titolare di Autorizzazione o Concessione ha l'obbligo di esporre alla pubblica vista, sul luogo dei lavori, un cartello contenente il numero e la data dell'atto autorizzativo o concessionario, l'oggetto dei lavori, le generalità del titolare, del progettista, del Direttore dei Lavori e dell'Assuntore dei lavori. Per l'espletamento dei compiti di sorveglianza, i funzionari e gli agenti comunali incaricati, muniti di apposita tessera di riconoscimento, hanno il diritto di accedere ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa verifica della condotta dei lavori stessi.

Art. 35 - Responsabilità

Il titolare della Concessione o dell'Autorizzazione, il Progettista, l'Assuntore ed il Direttore dei Lavori sono tutti responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza e nei limiti delle leggi vigenti, all'osservanza delle norme di legge, di regolamenti e delle prescrizioni di strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché delle modalità esecutive prescritte nella Concessione o nell'Autorizzazione.

CAPO IV - UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI

Art. 36 - Abitabilità e Agibilità

Nessun edificio nuovo, ristrutturato, sottoposto a risanamento conservativi o ad opere di adeguamento o ad una nuova destinazione d'uso può essere occupato o rioccupato - neppure parzialmente - senza l'autorizzazione (licenza di utilizzazione) prevista dall'art. 221 del R.D. 1265/1934.

La licenza di utilizzazione (detta anche di abitabilità per gli edifici residenziali, gli uffici, le scuole, i gabinetti medici, le sale di lettura o di riunione e simili destinazioni, e di agibilità per quelli produttivi, destinati cioè ad attività artigianali, industriali e commerciali) deve essere richiesta per iscritto e su carta legale dal Concessionario e accompagnata da una perizia giurata a firma del tecnico responsabile dei lavori che ne attesti la conformità al contenuto della concessione alle norme igienico - sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento connessa all'oggetto della richiesta.

Eventuali richieste di integrazioni documentali, per quanto attiene agli immobili a destinazione residenziale, devono essere effettuate dal responsabile del procedimento entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Ove non venga data al richiedente diversa comunicazione, la licenza di

utilizzazione si intende rilasciata entro 60 giorni dalla data della richiesta o della consegna dei documenti integrativi; oppure, entro lo stesso termine, dopo esito positivo:

- a) della verifica di conformità delle opere al progetto approvato ed alle prescrizioni della Concessione effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) dall'ispezione sanitaria effettuata dal Dirigente dell'Ufficio competente dell'unità Sanitaria Locale;
- c) del collaudo delle strutture in c.a. semplici o precomprese o metalliche e di altre opere che lo richiedono;
- d) della verifica di conformità delle opere alle norme di prevenzione antincendio, effettuata dal Comando Provinciale VV.FF.;
- e) dell'accertamento che non esistono cause d'insalubrità;
- f) della verifica di accettabilità degli scarichi liquidi e fangosi di cui alle apposite norme nazionali, regionali e comunali.

La visita di controllo viene effettuata mediante un'ispezione della costruzione compiuta dal Dirigente dell'Ufficio competente dell'Unità Sanitaria Locale e dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o da loro delegati.

Della visita deve essere data notizia, almeno cinque giorni prima, al Concessionario ed al Direttore dei Lavori i quali tutti possono presenziare alle operazioni di controllo e verifica.

Della visita di controllo deve essere redatto processo verbale che è sottoscritto dai funzionari incaricati e, ove lo richiedano, dalle persone presenti all'ispezione.

Il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato alla presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale, da parte del Concessionario, dei documenti che seguono:

- a) Ricevuta attestante il pagamento dei diritti comunali;
- b) Ricevuta attestante il pagamento della tassa di Concessione Comunale;
- c) Certificato di eseguito collaudo da parte del Comando provinciale dei VV.FF. per gli edifici industriali, commerciali e di carattere speciale, o nei casi previsti da leggi e regolamenti;
- d) Certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n° 1086/1971, per le costruzioni in c.a. munito dell'attestazione di avvenuto deposito presso gli organi competenti;
- e) Licenza d'uso del Genio Civile per le opere in cemento armato;
- f) Dichiarazione inerente all'isolamento termico di cui alla legge 30.04.1976 n° 373 ed al D.P.R. 28.06.1977 n° 1052;
- g) Atto pubblico e relativa nota di trascrizione del vincolo a parcheggio di cui all'art. 41 sexies della legge 17.08.1942 n° 1150 e dell'art. 40 della L.R. 31.03.1972 n° 19.

La mancata presentazione di uno solo degli atti di cui al precedente comma é ostativa al rilascio della licenza di utilizzazione. Nel caso di inutile decorso del termine, dopo la regolare presentazione dell'istanza, la richiesta di abitabilità, agibilità e conformità si intendono accolte. Tuttavia, nel caso di edilizia residenziale, gli uffici e gli organi del Comune devono ugualmente completare l'esame delle relative domande entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti necessari per il rilascio dei certificati, il Sindaco procederà all'annullamento o revoca dei relativi atti, e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni, comunicando la revoca alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza.

Contro il diniego dell'abitabilità e dell'agibilità é ammesso ricorso nel rispetto delle norme di legge. La licenza d'utilizzazione specifica la destinazione d'uso di ogni locale, anche accessorio, delle singole unità immobiliari, in conformità al progetto approvato e sue eventuali varianti. Essa non sostituisce le approvazioni od autorizzazioni delle Autorità competenti, previste dalle norme in vigore le costruzioni non adibite ad abitazione.

Se l'esecuzione delle opere non risulta conforme alle disposizioni di legge e dei regolamenti, al progetto ed alle eventuali varianti autorizzate, il Sindaco rifiuta la licenza di utilizzazione.

TITOLO IV - PROGETTAZIONE DELLE OPERE

CAPO I - EDIFICI CIVILI

Art. 37- Dimensione e dotazione minima degli alloggi

Gli alloggi ad uso residenziale debbono avere una camera da letto della superficie abitabile minima (superficie totale netta dei vani utili, esclusi i vani accessori) di mq 14,00 e di mq 9,00 per ciascuno dei posti - letto successivi. I monolocali, cioè gli alloggi costituiti da un vano utile più servizi, debbono avere una superficie globale minima di mq 20,00, se dotati di un solo posto - letto e di mq 38,00 se dotati di due posti - letto.

Gli alloggi debbono essere costituiti da un locale abitabile, da una cucina o da una cabina di cottura con tinello e da un bagno con più di due apparecchi e con vasca o piatto - doccia.

Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio é destinato.

Art. 38 - Caratteristiche dei Locali Abitazioni

I locali di abitazione - cioè destinati a dimora abituale di persone - debbono avere le superfici minime seguenti: Stanza di Soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio: superficie mq 14,00; Tinello con cabina di cottura: superficie mq 16,00; Stanza da Letto: superficie mq 9,00 se da un letto, e mq 14,00 se a due letti; cucine: superficie mq 9,00 e con larghezza non inferiore a m 1,50. L'altezza minima interna utile dei locali di abitazione negli edifici di nuova costruzione, misurata tra pavimento e soffitto, é fissata in m 2,70. Inoltre:

- a) I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm 30 dal livello delle aree circostanti al fabbricato a sistemazione ultimata; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m 2,70. I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. I piani terreni adibiti ad autorimesse per una vettura o deposito motocicli e carrozzine possono avere altezza utile netta di m 2,30.
- b) I piani sotto tetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici se l'altezza media utile é di m 2,70 e l'altezza minima non inferiore a m 2,30 e se l'isolamento delle coperture é realizzato con camere di aria o con

materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione d'abitabilità o agibilità é, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'Ufficiale Sanitario.

- c) Gli impalcati a mazza altezza sono ammessi alle seguenti condizioni: la parte a tutta altezza del locale deve avere un volume di almeno 40 mc ed un'altezza minima di m 5,40 (di cui m2,70 per il locale e m 2,40 per il soppalco); il soppalco non deve coprire più del 40% del locale.

Art. 39 - Caratteristiche dei vani di servizio

Sono vani accessori e di servizio degli appartamenti i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. I valori minimi di superficie sono fissati come segue:

- Bagno con più di due apparecchi e vasche, superficie mq 4,00;
- Bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie mq 3,50;
- Gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie mq 2,50.

La larghezza minima é fissata in m 1,20 sia per le stanze da bagno che per i gabinetti. L'altezza minima é fissata in m 2,40 per disimpegni, ripostigli, depositi e cantine. I corridoi debbono avere la larghezza minima di m 1,20.

Art. 40 - Aerazione ed illuminazione dei locali

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile, adeguata alla destinazione d'uso. Tale obbligo non sussiste per i locali di disimpegno, i corridoi, i vani - scala, i ripostigli ed i servizi igienici.

La finestra, laddove prescritta, deve essere opportunamente collocata e deve aprirsi direttamente verso spazi, pubblici o privati o cortili regolamentari e deve essere almeno 1/8 della superficie di pavimento servita. I cucinini debbono essere provvisti di finestra di almeno mq 0,80; per le cabine di cottura annesse ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestra, purché venga assicurata l'aspirazione forzata di fumi, vapori ed odori sui fornelli prima che essi si diffondano nel locale in cui il posto cottura si apre e col quale deve ampiamente comunicare.

I gabinetti e le stanze da bagno, laddove non fruiscano di ventilazione naturale, debbono essere dotati di un impianto di aspirazione meccanico adeguato.

L'impianto deve assicurare l'aspirazione degli odori prima che si diffondano nell'alloggio. Nel caso ricevano aria e luce direttamente dall'esterno, debbono essere dotati di finestra o lucernario apribili di almeno mq 0,50.

I sottotetti per essere abitabili devono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale servito.

Art. 41 - Sotterranei e Seminterrati

I locali sotterranei o cantinati non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.

L'uso del seminterrato o semicantinato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere sanitario, alle seguenti condizioni:

- Lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;
- L'altezza interna dei locali deve essere di almeno m 3,00, di cui almeno m 1,10 al di sopra del piano di calpestio esterno,
- Il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo. Intorno ai muri esterni deve essere fatta un'intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm 30 sotto il piano del pavimento interno;
- La superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/10 della superficie del locale, con finestre apribili a m 0,10 sul piano di spiccato, direttamente su spazi pubblici o privati, o cortili regolamentari.

Art. 42 - Servizi igienici degli alloggi

Ogni alloggio deve essere provvisto di stanza da bagno dotata di vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto - doccia.

Sono vietati gabinetti costruiti interamente a sbalzo. I gabinetti possono avere accesso soltanto da corridoi o da locali di disimpegno.

È consentito l'accesso alla stanza da bagno direttamente dalla stanza da letto soltanto se l'alloggio è dotato d'altra stanza da bagno disimpegnata.

Gli eventuali antigabinetti o locali di disimpegno debbono avere il lato minimo di almeno m 1,10.

Nei servizi igienici sprovvisti di apertura all'esterno, cioè dotati di impianto di aspirazione meccanica, è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera, a norma del D.M. 5 Luglio 1975.

CAPO II - EDIFICI SPECIALI

Art. 43 - Locali di alloggi collettivi

Negli edifici o parte di essi, destinati ad uso di albergo, collegio, educando o comunque ad alloggio temporaneo di persone, i dormitori ed i locali di soggiorno debbono avere una cubatura di almeno mc 18,00 per ogni persona.

Ogni camera deve essere munita di una o più finestre e deve rispondere ai requisiti minimi fissati nei precedenti articoli.

Le scale debbono essere proporzionate - per ampiezza e numero - al numero degli utenti; i gabinetti debbono essere almeno uno per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio é destinato ad accogliere, considerando la sua ricettività massima.

Per gli alberghi debbono, inoltre, osservarsi le disposizioni di cui al R.D. n° 1102/1925 e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia. Per edifici di altra natura sono fatte salve le norme dei regolamenti speciali vigenti.

Art. 44 - Locali ad uso Commerciale e Artigianale

I locali ad uso commerciale debbono avere:

- a) L'altezza minima di m 3,50 se al piano terreno e di m 3,00 se ai piani superiori. Tale altezza si misura dal pavimento al soffitto;
- b) Sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
- c) Vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria, nonché adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m 10,00;
- d) Disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio;
- e) Scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.

A parte tale requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali in materia.

Art. 44/bis – Parcheggi pertinenziali per le attività commerciali

I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o loro porzioni, adibiti al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato esercizio commerciale.

Nei parcheggi pertinenziali le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a ml. 2,5 x 4,8.

La superficie convenzionale di un posto auto, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.

I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale devono essere di uso comune, accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i clienti e possono essere localizzati nello stesso complesso o in area o costruzione posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a metri 300, purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

Art. 45 - Depositi e Magazzini

I depositi ed i magazzini, anche se a servizio delle abitazioni (locali di sgombero) debbono avere pareti ricoperte da intonaco civile. In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo, alto almeno m 1,20 formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile, e devono essere sufficientemente aerati. I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, od in altro materiale liscio, duro e compatto. Per lo scarico delle acque di lavaggio i depositi di derrate debbono essere muniti di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura.

Art. 46 - Edifici Industriali e Speciali

Per gli edifici speciali o industriali si applicano le norme di legge, nazionali o regionali, e di regolamenti vigenti nelle varie materie.

Art. 47 - Barriere Architettoniche

Allo scopo di eliminare al massimo gli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici, ostacoli costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (scale, dislivelli, gradini, ecc.) ovvero da esiguità di passaggi (cabine ascensori, aperture di porta, ecc.), é opportuno che in tutte le progettazioni di costruzioni e nelle ristrutturazioni si evitino per quanto possibili percorsi che presentino siffatti inconvenienti e che si realizzino appositi percorsi eventualmente alternativi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Negli edifici speciali di cui agli articoli 56, 57 e 59 in quelli pubblici o comunque in cui si svolgono attività comunitarie o vengano prestati servizi di interesse generale, nonché negli edifici a pubblici esercizi, uffici, circoli, ritrovi, pubblici spettacoli, etc. é obbligatoria l'applicazione delle disposizioni sulle barriere architettoniche, di cui alla legge n° 118 del 30.03.1971, al D.P.R. n° 384 del 27.04.1978, alla legge n° 13 del 19.01.1989, al D.M: n° 236 del 14.06.1989 e alla Circ. n° 1669 del 22.06.1989.

CAPO III - EDIFICI RURALI

Art. 48 - Norme per gli edifici rurali

Sono considerati fabbricati rurali quelli che servono all'abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge n° 153/1975 e del personale che lo coadiuva, che sono destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli.

I fabbricati ed i locali rurali adibiti ad abitazione debbono rispettare le norme dettate per gli edifici di civile abitazione e le tipologie peculiari della dimora rurale locale.

Il terreno destinato ai fabbricati rurali deve essere asciutto e, se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno un metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera.

L'Amministrazione Comunale può comunque imporre nella concessione provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di umidità.

Cortili, aie giardini annessi debbono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche, in modo da evitare qualsiasi ristagno.

Canali di gronda e tubi pluviali sono obbligatori.

Art. 49 - Edifici per il ricovero degli animali

Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione.

La contiguità é tollerata per gli edifici esistenti purché non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazioni; non abbiano accesso ad essi; non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprono finestre di abitazione a distanze minore di m 3,00 e siano posti ad una distanza non inferiore a m 20,00 dalla pubblica via.

Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle. Le stalle e le scuderie debbono avere un'altezza non minore di m 3,00 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilate ed illuminate; al ricambio di aria deve provvedersi con finestre a vasistas; finestre a canne di ventilazione debbono essere munite di reticelle metalliche su telaio, per impedire l'entrata di mosche ed insetti.

Il pavimento deve essere costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli, da immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifoni.

Le pareti debbono essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m 1,80 dal pavimento.

Anche il soffitto deve essere facilmente pulibile.

Gli abbeveratoi, preferibilmente del tipo a vaschette multiple, debbono essere alimentati possibilmente da acqua corrente,, in alternativa, deve ottenersi che in essi l'acqua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveraggio. Mangiatoie ed abbeveratoi debbono avere angoli lisci ed arrotondati.

Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame debbono essere ogni giorno allontanati e portati negli appositi letamai.

Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle concimaie valgono le prescrizioni del R.D. n° 1265/1934, le disposizioni prefettizie o regionali impartite di volta in volta, nonché le norme del successivo articolo.

Art. 50 - Letamai

Non sono ammessi letamai all'interno dell'abitato. Essi vanno comunque costruiti a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e debbono distare non meno di m 50,00 (cinquanta) da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie.

La capacità dei letamai deve permettere la raccolta del letame prodotto in quattro mesi dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono.

I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi, debbono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili; debbono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del colaticcio ed avere chiusura con sportelli.

La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga necessario per evitare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, può vietare il deposito di concime all'aperto ed imporre che esso venga trasportato per mezzo di carri chiusi, raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta tenuta.

Art. 51 - Serre

Non é necessaria la concessione edilizia per l'installazione di serre a condizione che esse siano esclusivamente finalizzate allo sfruttamento agricolo del terreno, siano formate da materiale facilmente amovibile, non richiedano opere murarie in elevazione oltre i centimetri trenta dal piano di campagna e abbiano dimensioni tali da non incidere negativamente sull'ambiente circostante.

Nell'installazione devono essere osservate le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- a) La superficie coperta non deve essere superiore al 50% dell'area disponibile;
- b) L'altezza, misurata al colmo della copertura, non deve essere superiore a metri sei;
- c) Le distanze minime da osservare sono:

1) *Metri sei da fabbricati adibiti ad abitazione;*

2) *Metri cinque dal ciglio di strade pubbliche o interpoderali;*

d) Venga previsto in progetto lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto.

La superficie occupata dalla serra può essere computata ai fini della volumetria assentibile soltanto per la realizzazione di fabbricati connessi alla conduzione agraria del fondo, comprese le abitazioni rurali.

CAPO IV - ARRETRI E SPAZI INTERNI

Art. 52 - Arretri in elevazione

Il Sindaco, previo parere favorevole degli organi indicati nell'art. 30, può concedere arretri solo per l'ultima elevazione fuori terra, qualora l'arretro stesso non risulti visibile da spazi pubblici.

Art. 53 - Dimensioni dei cortili

Nelle case di nuova costruzione o di totale ricostruzione i cortili devono avere un'ampiezza tale che la distanza media fra due muri opposti non risulti minore della metà della media altezza dei muri stessi, fatto salvo quando previsto da altre norme vigenti. In altri termini l'altezza massima di ciascun muro prospiciente un cortile non potrà essere superiore a due volte la distanza media fra il medesimo e quello che si eleva nel lato opposto.

Nella computazione dell'altezza dei muri prospicienti nei cortili si deve tenere conto dei parapetti dei terrazzi quando non siano costruiti con ringhiere completamente a giorno.

Nel determinare le suddette dimensioni dovranno considerarsi i fronti dei cortili già occupati da fabbricati completi ed elevati fino all'altezza massima consentita.

Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse possono essere sommate per ottenere lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi tra i diversi fabbricati che la circondano.

Non saranno permesse sopraelevazioni di fabbricati esistenti con prospetti nei cortili, ancorché questi siano a confine di diverse proprietà, qualora vengano ad alterarsi le proporzioni innanzi stabilite fra le dimensioni dei cortili e quelle dei fabbricati che li circondano.

Art. 54 - Opere divisionali nei cortili

I cortili appartenenti a singoli proprietari nelle parti visibili dalla pubblica strada, non dovranno essere recintati che da muri aventi un'altezza dal suolo non superiore a centimetri ottanta. A tali muri sarà vietato addossare, anche in parte, tavole, lamiere o altro che possa impedire la circolazione dell'area. Sarà consentito solo che vi aderiscano piante rampicanti decorative. É vietata qualsiasi costruzione fuori terra all'interno dei cortili.

Art. 55 - Chiostrine

É permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, stanze da bagno, corridoi, guardaroba, dispense e piccoli locali di servizio; é esclusa ogni altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera uguale almeno ad un sedicesimo della somma delle superfici dei muri che la limitano e la normale, misurata tra una finestra e il muro opposto, dovrà essere di m 3,00 se la chiostrina non superi i m 12,00 di altezza, di m 3,50 se l'altezza é compresa fra m 12,00 e 16,00 e di m 4,00 se l'altezza supera i m 16,00.

Art. 56 - Balconi nei cortili e nelle chiostrine

La sporgenza dei balconi e di qualsiasi altra costruzione scoperta prospiciente su cortili non deve essere detratta dal computo dell'area libera e della normale media dei cortili; essa viene detratta invece nelle chiostrine.

I balconi coperti vanno invece detratti tanto nelle chiostrine che nei cortili.

Nei balconi interni non si possono costruire lastrine sporgenti né conservare quelle esistenti quando siano visibili da spazi pubblici, né possono conservarsi quelle che divengono visibili in seguito a modificazione del fabbricato.

CAPO V - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Art. 57 - Norme generali di Sicurezza

Gli edifici abitativi o produttivi, le opere edilizie ed i manufatti in genere debbono essere progettati e realizzati in modo da garantire che la struttura - nel suo insieme e nei singoli elementi che la costituiscono - si conservi bene nel tempo e sia in grado di resistere, con adeguata sicurezza, alle azioni cui essa potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli edifici o le loro singole parti debbono essere progettati ed eseguiti in conformità alle prescrizioni di legge in vigore.

Art. 58 - Scale

Gli edifici multipiano debbono essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità, nella misura di:

- Una scala ogni 500 mq di superficie di piano servita e per non più di quattro appartamenti a piano, per gli edifici di abitazione;
- Una scala ogni 350 mq di superficie di piano servita, per gli edifici speciali (uffici, edifici commerciali ed industriali, scuole, alberghi, collegi, etc.) o per gli edifici ad uso promiscuo residenziale o speciale.

Il vano - scala deve essere aerato direttamente, salvo che vengono rispettate le condizioni fissate dall'art. 19 della legge 27.05.1975 n° 166 per la realizzazione di scale senza finestratura sull'esterno.

Nel caso di fabbricati aventi non più di due piani fuori terra, sono consentite l'illuminazione e la ventilazione mediante lucernario, a condizione che questo corrisponda all'interno vano della scala e sia munito di apposite aperture per la ventilazione.

É esclusa ogni diretta comunicazione con locali del piano terreno adibiti a negozi, autorimesse, officine, o con locali del seminterrato o del sotterraneo o cantinato ospitanti centrali termiche o di condizionamento, depositi di combustibile, cabine elettriche di trasformazione ecc..

Se la comunicazione con spazi aperti interni é munita di porta, questa deve aprirsi verso l'esterno.

La larghezza minima delle rampe é fissata in ml 1,20 per gli edifici residenziali con oltre due piani fuori terra, ed in ml 1,60 per gli edifici speciali.

Art. 59 - Elementi in aggetto e sporgenze

La costruzione di balconi, ringhiere, gronde ed altri elementi in aggetto su spazi pubblici o vie private é subordinata al rilascio di regolare Concessione ed al rispetto delle prescrizioni generali o particolari in essa stabilite.

Sono vietati:

- Gli aggetti superiori a centimetri 10 fino all'altezza di m 2,70 dal piano stradale;
- Gli infissi che si aprono verso l'esterno, ad un'altezza inferiore a m 2,50 dal piano stradale.

Balconi e pensiline sono ammessi soltanto sulle strade pubbliche e private, aperte o da aprirsi al pubblico transito, che abbiano una larghezza di almeno m 8,00.

I balconi chiusi sono ammessi solo nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o

prospettanti su spazi larghi almeno m 12,00; l'aggetto dovrà essere spiccato ad almeno m 3,60 dal piano del marciapiede o ad almeno m 4,50 dal piano stradale ove non esista marciapiede, misurando tali altezze in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

Le sporgenze sono ammesse sino ad un decimo della larghezza stradale, con un massimo di m 1,20. Sporgenze maggiori sono ammissibili in costruzioni arretrate dal filo stradale.

L'Amministrazione Comunale può imporre che tali strutture siano ridotte od eliminate quando arrechino pregiudizio all'ambiente circostante od al traffico veicolare. Nei fabbricati a schiera l'altezza e le dimensioni di balconi, cornici e mostre in genere devono essere adeguate a quelle degli edifici confinanti.

Art. 60 - Serramenti e aggetti di mostre

I serramenti dei negozi, le porte e le finestre a piano terreno debbono aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun aggetto dalla linea del muro su spazi pubblici o strade private aperte al pubblico transito.

Le tende alle finestre delle case e le luci dei negozi non possono comunque sporgere sulla carreggiata stradale o debbono avere un'altezza dal piano del marciapiede non inferiore a m 2,50.

Gli aggetti delle mostre non possono sporgere più di cm 10 dal filo del muro, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del precedente articolo.

Non sono consentite insegne a bandiera di qualsiasi forma e dimensione.

Art. 61 - Condutture per gas ed elettriche

L'installazione di condotti di gas, di riscaldamento o d'energia elettrica ad elevato potenziale, ovvero l'esecuzione di rilevanti modifiche dei preesistenti impianti, deve essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale dal proprietario o dall'esecutore dei lavori. Il pozzetto di attacco della tubazione del gas alla condotta stradale deve essere facilmente ispezionabile e la condotta deve poter essere interrotta per schiacciamento nel tratto esterno più vicino al fabbricato. A tale scopo il pozzetto va segnalato per mezzo di un "indicatore" con lettera G, mentre in corrispondenza del tratto di tubo va collocato un dado di pietra.

I tubi di distribuzione del gas all'interno degli edifici, compresi quelli di attacco dei contatori, debbono essere di ferro o di ottone e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili.

Quando un tubo del gas debba essere incassato o debba attraversare una parete, un solaio od un vano non facilmente accessibile (vespaio od altra intercapedine), il tronco non ispezionabile deve essere senza giunti, rivestito da un secondo tubo

di ferro (di piombo nei gomiti) e segnalato nel suo percorso con tracce esteriori. Per l'esecuzione d'impianti elettrici si debbono osservare le prescrizioni necessarie per evitare pericoli d'incendio.

Art. 62 - Caldaie - Forni - Canne Fumarie

I condotti per fumo debbono essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla loro ripulitura con mezzi meccanici ed essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro, salvo che una maggiore altezza sia prevista o prescritta in casi speciali da altre disposizioni o venga giudicata necessaria all'Amministrazione Comunale, per evitare pericolo, danno o disturbo agli altri edifici vicini.

É vietata la costruzione di canne da fumo nei muri adiacenti ai fienili. Le costruzioni, nelle quali sono collocati forni per pane, per pasticceria e simili, forni metallurgici, fucine o fornelli e simili, debbono essere realizzati in ogni loro parte con materiale resistente al fuoco. I focolai, le stufe, le caldaie, ecc. debbono essere posti sopra solai o volte in muratura e sopra materiali incombustibili.

Ogni apparecchio di combustibile deve essere dotato di una propria canna fumaria, isolata dalle altre, prolungata oltre il tetto e terminante con un fumaiolo in muratura.

Nei tratti di attraversamento del tetto, di solaio o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una controcanna di sezione maggiore allo scopo di ricavare, tra il condotto e la controcanna un'intercapedine di almeno 3 cm.

Nella cantina, i locali per la caldaia, il deposito combustibili, i motori ascensori e gli altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Il locale della caldaia deve essere nettamente separato con un muro tagliafuoco dal locale del deposito combustibile. Nel caso in cui esista un impianto ad olio combustibile, il serbatoio deve essere installato secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 68 del D.M. 31 Luglio 1934 e successive modificazioni.

Vanno fatte salve le norme stabilite dalle leggi antismog n° 615/1966, e successivi regolamenti di cui al D.M. 24 Ottobre 1967 n° 1288; al D.M. 23 Novembre 1967 ed alla Circolare Ministeriale n° 40 del 26 Maggio 1968.

Art. 63 - Norme di sicurezza per edifici speciali

I locali destinati a contenere più di 40 persone debbono avere almeno due uscite opportunamente ubicate, distanziate l'una dall'altra e munite di porte apribili verso l'esterno; debbono inoltre rispondere a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia. Per i laboratori può essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione ed un'altra a magazzino od attività industriale, le due parti debbono essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture di comunicazione debbono essere munite di intelaiatura e di serramenti resistenti al fuoco.

I locali destinati a deposito o alla lavorazione di materie infiammabili che presentano pericolo di scoppio debbono essere costruiti con materiale incombustibile (esclusa ogni struttura in cui entri il legno) e chiudersi con serramenti in cemento oppure in legno ma di assenza forte non resinosa e rivestito di lamiera metallica sulle due facciate; debbono inoltre avere un'apertura dalla quale entri luce diretta ed uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

Le autorimesse debbono rispondere alle norme di cui al D.M: 31 Luglio 1934 ed alla Circolare del Ministero dell'Interno 11 Novembre 1957 n° 119.

I locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di oli minerali infiammabili debbono rispondere alle norme contenute nel già citato D.M. 31 Luglio 1934.

Le sale di proiezione cinematografica, i teatri, le sale da ballo e gli altri locali ed edifici di uso pubblico debbono possedere i requisiti per essi prescritti dalle disposizioni legislative vigenti.

TITOLO V - ESTETICA DEGLI EDIFICI E DELL'AMBIENTE

CAPO I - ESTETICA DEGLI EDIFICI

Art. 64 - Decoro degli edifici

Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private, o sono comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche (contorni delle aperture, fasce marcapiano, etc.) quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione. I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, restaurato e risanamento conservativo oppure al solo rifacimento delle facciate debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nella tinteggiatura e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengano ad inserirsi.

Quando si tratti di edifici che costituiscono fondali di vie o di piazze e per i quali sorga la necessità di assicurare armoniche prospettive, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di prescrivere opportune linee architettoniche e forme decorative, stabilire limitazioni di altezza e dare direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici od effetti prospettici.

Art. 65 - Intonacatura e tinteggiatura degli edifici

Gli intonaci esterni devono essere in tutti i casi conformi a quelli della tradizione locale, sia come materiali che come colori.

É altresì vietato, sia per gli edifici esistenti che per le nuove costruzioni, l'utilizzo di intonaci plastici o simili.

I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie private, debbono essere sempre intonacati, a meno che, per il genere di costruzione o per il carattere architettonico, non richiedano intonaco. Per le tinteggiature debbono adottarsi tinte che non deturpino l'aspetto dell'abitato, l'ambiente urbano ed il paesaggio.

É vietata la tinteggiatura parziale degli edifici, quando essa determini il deturpamento di cui sopra. Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà.

Art. 66 - Manutenzione dei prospetti - frontespizi

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza, ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene.

Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, diintonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie.

Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco, e sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge.

É vietata la formazione di nuovi frontespizi nudi visibili da spazi pubblici. A quelli esistenti si applicano le norme precedenti.

Nel caso di esistenza di un frontespizio nudo in confine di proprietà, l'Amministrazione Comunale può imporre la costruzione in aderenza o la decorosa sistemazione di tale frontespizio a carico di chi richiede la Concessione per un nuovo edificio.

Art. 67 - Pitture figurative sulle facciate

Chi intende eseguire sulla facciata della casa o su altre pareti esposte alla pubblica vista pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve chiedere all'Amministrazione Comunale apposita autorizzazione sottoponendo i relativi disegni.

Art. 68 - Iscrizioni - Insegne - Stemmi - Mostre - Vetrine

Chiunque intenda fare iscrizioni su muri o collocarvi stemmi od affissi pubblicitari, deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale presentando il disegno od il testo.

L'apposizione, anche provvisoria, di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale purché non alteri elementi architettonici dell'edificio o l'ambiente.

L'autorizzazione sarà in genere rifiutata per gli edifici d'interesse storico - artistico o per i complessi architettonici di particolare importanza.

Sarà anche negata, entro l'ambito dei centri abitati, l'autorizzazione ad eseguire insegne o scritte, dipinti a guazzo o verniciate, direttamente sul muro. L'Amministrazione Comunale può dettare le modifiche da apportare, affinché non siano causa di deturpamento, né siano usate locazioni improprie od errate.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine ed ogni altro oggetto occupante il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione d'ufficio ed a spese degli interessati.

Art. 69 - Opere di carattere ornamentale

Tutto quanto costituisce o completa la decorazione architettonica, le lapidi, gli stemmi, i frammenti antichi, le mostre, i graffiti, e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale del fabbricato non può essere asportato o modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Nel caso di demolizione o trasformazione d'immobili è data facoltà al Sindaco di imporre al proprietario la collocazione conveniente di quanto elencato al presente comma nell'interesse della pubblica cultura.

Art. 70 - Antenne

Nei nuovi edifici, sulla cui copertura debbono installarsi più antenne radio e televisione riceventi, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere l'apposizione di antenne centralizzate.

Le antenne ricetrasmittenti radio – amatoriali da collocarsi sugli edifici debbono conseguire l'autorizzazione comunale, che il Sindaco può rifiutare per motivi estetici o architettonici.

L'installazione può avvenire solo dopo che il richiedente sia stato autorizzato dai competenti organi statali o regionali all'esecuzione dell'attività radio - amatoriale.

CAPO II - ESTETICA DELL'AMBIENTE

Art. 71 - Chioschi - Cartelloni ed oggetti pubblicitari

I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolano la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. In ogni caso, essi debbono essere oggetto di regolare Autorizzazione. Il collocamento dei chioschi sul suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; l'autorizzazione può, pertanto, essere revocata quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

É proibito, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, collocare alla pubblica vista cartelloni ed oggetti pubblicitari di qualsiasi genere.

Il rilascio dell'Autorizzazione é effettuato dietro presentazione della relativa domanda, corredata da disegni e fotografie, dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuol esporre al carattere ed al decoro della località.

É vietata l'applicazione di oggetti luminosi, di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli dichiarati d'interesse storico - artistico.

Art. 72 - Depositi all'Aperto

Tutti i depositi all'aperto, sia provvisori che permanenti, come specificato all'articolo 20 sono soggetti al rilascio di Autorizzazione ai sensi dell'art. 5 L.R. n° 37/1985.

É vietato l'utilizzo di aree demaniali come deposito all'aperto. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, per esigenze ambientali, paesaggistiche, o d'igiene o per altri insindacabili motivi, può negare l'autorizzazione in qualunque zona del territorio comunale.

Art. 73 - Rifornimenti di Carburante

É assolutamente vietata l'installazione di rifornimenti di carburante nell'ambito del centro storico corrispondente alla zona omogenea "A" dello strumento urbanistico vigente, nonché lungo le principali vie cittadine di qualunque zona.

Sono consentiti l'installazione di rifornimento di carburante e la costruzione dei manufatti edilizi di servizio, quando:

- a) Non rechino pregiudizio alcuno all'estetica dell'ambiente;
- b) Non costituiscono, in alcun modo, elemento di intralcio alla circolazione;
- c) Venga previsto in progetto lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto;
- d) Non costituiscono elemento d'inquinamento del suolo, del sottosuolo e dell'atmosfera.

Il rapporto di copertura dei manufatti di servizio rispetto all'area a disposizione non deve essere superiore al 1/10. Per manufatti di servizio s'intendono i locali, sempre ad un'elevazione fuori terra e con altezza massima di ml 4,00, destinati ad uffici, servizi igienici, ristoro, vendita di accessori e depositi, strettamente connessi con l'attività stessa.

Può essere consentita l'installazione di rifornimento di carburanti lungo le fasce di rispetto stradali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 74 - Ripetitori e Trasmettitori Radio - Televisivi

L'installazione di ripetitori, trasmettitori, ponti radio relativi a radio o televisioni private, nonché gli annessi manufatti di servizio é soggetta al rilascio di Concessione Edilizia.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può rifiutare il rilascio della Concessione anche per soli motivi di tutela ambientale e paesaggistica. Il rapporto di copertura del manufatto edilizio con l'area a disposizione non deve essere superiore 1/4.

L'intera area deve essere convenientemente recintata in modo da evitare pericoli a persone e cose.

Art. 75 - Aree inedificate

Tutte le aree libere a confine con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, debbono essere recintate per evitare l'accesso di estranei ed il deposito di immondizie.

Le aree scoperte di proprietà privata a confine con spazi pubblici od aperti al pubblico transito debbono essere sistemate, mantenute decorosamente e possibilmente coltivate a giardino o ad orto, secondo le caratteristiche della zona.

La sistemazione deve comunque assicurare lo smaltimento delle acque di pioggia, evitando ristagni o versamenti sulle pubbliche vie.

In prossimità dei crocicchi o delle curve cieche, la vegetazione e le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico.

L'Amministrazione Comunale può dettare, caso per caso, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità. Dette norme sono applicabili anche alle opere, impianti ed alberature esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio.

Salvo diversa prescrizione della concessione, le recinzioni verso spazi pubblici debbono essere trasparenti per almeno metà della loro superficie e realizzate in modo da non deturpare l'ambiente.

Eccezioni sono ammesse per zone di particolare interesse, su parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Artistici e Storici.

Art. 76 - Uso dei distacchi tra fabbricati e degli arretri

I distacchi tra i fabbricati prospettanti su aree pubbliche o da queste visibili, nonché gli arretri autorizzati, debbono essere convenientemente attrezzati soltanto a giardino o a villa ornamentali.

Non é in alcun caso consentita la loro utilizzazione per parcheggio o soste di

veicoli.

Qualora sul retro dell'edificio fossero posti parcheggi o rampe di accesso a piano interrato é consentito il passo carrabile strettamente indispensabile ad un solo senso di marcia.

I commi di cui sopra sono applicabili anche ai distacchi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché su di essi non gravante vincolo di destinazione permanente a parcheggio di cui all'art. 18 della legge 765/1967.

TITOLO VI - SICUREZZA DEI CANTIERI E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

CAPO UNICO - SICUREZZA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 77 - Formazione dei Cantieri

L'area in cui si svolgono i lavori autorizzati, specie se prospiciente spazi pubblici, deve essere recintata mediante assito o materiale similare, sostenuto da palizzate di sufficiente robustezza.

La recinzione deve essere autorizzata dall'AC, previa apposita domanda. La domanda deve essere corredata:

1. Da una planimetria del cantiere programmato, con l'indicazione della recinzione degli accessi e della dislocazione degli eventuali impianti di sollevamento.
2. Dal benessere degli Enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei.

Essa deve inoltre indicare:

- Il suolo pubblico che s'intende recintare;
- Il periodo massimo di validità dell'autorizzazione;
- L'altezza della recinzione, mai inferiore a m 3,00.

I serramenti di accesso al cantiere debbono aprirsi verso l'interno, essere muniti di serrature ed essere tenuti chiusi durante le ore di sospensione del lavoro. I materiali ed i mezzi d'opera debbono essere posti all'interno del recinto.

L'Amministrazione Comunale può servirsi, senza alcun corrispettivo, delle recinzioni prospicienti spazi pubblici per il servizio di pubbliche affissioni o per applicarvi appositi quadri di affissione.

Norme diverse possono essere dettate quando si tratti di lavori di brevissima durata o di piccola entità, per i quali si diano sufficienti garanzie che verrà arrecato il minimo disturbo alle persone. In tali casi, autorizzati di volta in volta si dovranno collocare nel tratto stradale gli opportuni segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo.

Le recinzioni dei cantieri debbono essere tinteggiate per tutta la loro altezza, a strisce bianche e nere in corrispondenza degli spigoli e per la lunghezza di m 2,00 da questi.

In ogni angolo deve essere posta inoltre una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa, a cura e spese del costruttore, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale. Tali lanterne debbono avere dimensioni appropriate ed

essere collocate in modo da segnalare bene il recinto o il riparo su cui sono collocate. Debbono avere inoltre luci di colore rosso se il transito é interrotto e le luci di colore verde se il transito é ammesso con cautela.

Per i cantieri che si aprono le vie o piazze é fatto obbligo di costruire stabili ripari per i passanti.

Lungo gli spazi pubblici o gravanti di pubblica servitù, i ponteggi e le impalcature debbono essere costruiti in modo da escludere la caduta di materiali.

Art. 78 - Prevenzione degli Infortuni ed Impianti di Cantiere

Il costruttore deve prendere le precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori; valgono a tal fine le prescrizioni del R.D. n° 530/1927 e del D.P.R. n° 547/1955, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti vigenti. Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere si debbono osservare le norme emanate in proposito dall'Ispettorato Regionale del Lavoro, inoltre si debbono adottare tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, rumori molesti, esalazioni fastidiose o nocivi ecc..

L'alimentazione e lo scarico degli impianti debbono essere fatti in modo autonomo e cioè avvalendosi di allacciamenti appositi, essendo di regola vietato attingere acque dalle fontane o dai canali pubblici, di immettere i rifiuti in fosse o nella fognatura, di prelevare energia da condotti di distribuzione non destinati a tale uso o senza la necessaria autorizzazione.

Art. 79 - Demolizione, Scavi e Materiali di Risulta

Nelle demolizioni di strutture edilizie si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi (puntelli, armature provvisionali, etc.) atti a garantire sempre libero e sicuro il transito sulle strade.

Si deve evitare che si sollevi polvere, sia usando le opportune cautele durante il trasporto delle macerie, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.

É vietato gettare materiali demoliti ed altro dall'alto dei ponti, dall'interno delle fabbriche e dai tetti. Essi debbono essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi. Una volta giunti a terra, debbono ammucciarsi nei cortili o comunque sull'area del cantiere. É infatti vietato ogni deposito di materiali sul suolo pubblico all'esterno della recinzione.

Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle viarie, il costruttore é obbligato a rimmetterli a posto a sue spese. I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o franamento.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati

immediatamente, con appositi mezzi, alla discarica pubblica.

Art. 80 - Pulizia delle strade

Il costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere. Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura (a mezzo di carri, autocarri, carriole, etc.) deve assicurarsi che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto.

Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si é verificato lo spargimento.

Art. 81 - Tutela della Pubblica Incolumità

Se in un edificio si compiono lavori che possano pregiudicare la stabilità complessiva o quella di sue singole parti, creando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per l'integrità delle cose, il Sindaco ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti necessari per eliminare lo stato di pericolo.

Analogo intervento dell'Amministrazione Comunale é previsto nel caso di edifici fatiscenti, le cui condizioni di stabilità siano tanto precarie da costituire una sicura fonte di pericolo. Il proprietario é tenuto a produrre, entro dieci giorni dall'ingiunzione, una perizia tecnica che specifichi le opere da fare per rimuovere lo stato di pericolo; nel caso d'imminente pericolo, il proprietario ha la facoltà e l'obbligo d'intervenire subito; le opere necessarie a rimuovere lo stato di pericolo sono eseguibili senza preventiva concessione.

Ogni ulteriore intervento di ristrutturazione, di bonifica igienica o di restauro conservativo dell'immobile deve essere, per contro, oggetto do regolare concessione o autorizzazione secondo la normativa vigente.

Se la denuncia di pericolo é presentata da terzi, l'AC può chiedere al terzo che essa sia corredata da una relazione stesa da un tecnico qualificato.

Se lo stato di pericolo é rilevato dall'AC, l'ingiunzione del Sindaco deve fondarsi su una relazione tecnica redatta dall'UTC o da altro organo qualificato, attestante la precaria stabilità delle strutture edilizie.

TITOLO VII - NORME IGIENICHE

CAPO UNICO - IGIENE

Art. 82 - Acqua potabile

Ogni alloggio deve essere regolarmente rifornito di acqua potabile prelevata dall'acquedotto comunale o provvisto privatamente mediante pozzi o cisterne.

Nel caso di fabbricati multipiani, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.

L'acqua attinta da pozzi privati deve essere dichiarata potabile dal competente Ufficio d'Igiene.

Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per il servizio di acqua potabile.

Il contatore deve essere ubicato in posizione ispezionabile, possibilmente sull'esterno dei muri perimetrali dell'edificio e chiuso mediante apposita cassetta, ed in ogni caso in luoghi accessibili al personale di sorveglianza.

L'impianto di sollevamento non deve essere collegato direttamente alla rete di alimentazione, ma attingere da una idonea vasca di raccolta posta dopo lo strumento di misura. L'Amministrazione Comunale, nell'atto di Concessione Edilizia, può prescrivere modalità esecutive per la realizzazione degli impianti sopraelencati.

Art. 83 - Scarichi liquidi, gassosi, etc.

Tutti gli edifici debbono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri, sicuri. Essi non debbono inoltre provocare, localmente od altrove, l'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo.

Le attività produttive - agricole, industriali od artigianali - debbono adottare i provvedimenti necessari per non inquinare l'aria, il suolo e l'acqua, sia evitando l'impiego di sostanze inquinanti (fitofarmaci, solventi, etc.) sia adottando adeguati processi produttivi ed adatte tecnologie.

É prescritto a tal fine che:

- Gli scarichi gassosi inquinanti o tossici siano abbattuti e depurati prima dell'immissione nell'atmosfera;
- Gli scarichi liquidi siano conformi agli standard di accettabilità vigenti, prima dell'immissione nella fognatura comunale od in acque pubbliche,

oppure della dispersione sul terreno o nel sottosuolo;

- Gli scarichi solidi inquinanti siano trattati prima di essere trasferiti in un deposito autorizzato;
- I fitofarmaci adottati in agricoltura diano garanzia di non inquinare né il suolo né le acque sotterranee o superficiali.

Si applicano, in ogni caso le leggi vigenti in materia d'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, i relativi regolamenti di applicazione, il Regolamento Comunale d'Igiene, nonché le disposizioni ministeriali ed assessoriali in materia.

Art. 84 - Fogne private

I fognoli che raccordano alla fognatura pubblica i vari tubi di scarico delle abitazioni debbono essere costruiti in calcestruzzo di cemento o in PVC ed avere forma e dimensioni tali da garantire il libero scarico delle acque bianche e luride.

Gli innesti nella fognatura pubblica debbono essere realizzati con sifone ispezionabile posto all'esterno della costruzione e possibilmente ad una distanza compresa fra i 5 e 10 m dall'innesto alla fognatura comunale.

Nelle località prive di fognatura pubblica tali fognoli debbono immettersi in fosse di chiarificazione, costruite secondo le prescrizioni di legge.

É comunque escluso lo scarico in pozzi perdenti.

I fognoli devono essere costruiti e mantenuti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, osservando le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale in materia di dimensioni, pendenze e forma.

Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera.

Art. 85 - Deflusso delle acque pluviali

I fabbricati debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione.

I pluviali debbono essere in lamiera, in fibra cemento od altro materiale idoneo; negli ultimi m 2,50 verso terra, essi debbono essere incassati nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in ferro per l'altezza di almeno m 2,20 sul piano stradale.

Dove non esiste la fognatura é ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano di marciapiede o di strada, evitando però che conseguano danni alle fondazioni degli edifici, privati ed ai manufatti pubblici.

É vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi,

bagni e simili.

Art. 86 - Raccolta dei rifiuti domestici

In ogni fabbricato do nuova costruzione, avente più di otto alloggi, la raccolta dei rifiuti deve avvenire per mezzo di contenitori (container standard simili a quelli utilizzati dal Comune per il servizio di raccolta), da ubicare in posizione adeguata alle esigenze del servizio di nettezza urbana, nascosti alla vista del pubblico e facilmente accessibili dalla strada. Il contenitore deve poggiare su una piattaforma finita con intonaco impermeabile o con materiali similari, munita di presa per il lavaggio.

TITOLO VIII - SUOLO SERVITU' E SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 87 - Occupazione del suolo pubblico - Passi carrabili

L'occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico può essere concessa dall'Amministrazione Comunale, se necessario od opportuno, per usi particolari e per motivate ragioni di decoro e d'igiene, purché l'occupazione sia compatibile con la stabilità delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità, sentita la Commissione Edilizia.

Nel relativo atto, da rilasciarsi a Concessione avvenuta nelle forme di legge, debbono fissarsi il canone che il concessionario deve versare annualmente all'Amministrazione Comunale, nonché le modalità e le prescrizioni da seguire, sia durante che dopo l'esecuzione delle opere.

All'Istanza devono essere allegati disegni e documenti necessari per motivare la richiesta, indicando la superficie che si richiede e le opere che si vogliono realizzare. I passi carrabili possono essere consentiti con l'osservanza delle norme e delle modalità prescritte per l'occupazione permanente del suolo pubblico e degli altri obblighi fissati dal presente Regolamento Edilizio.

Il richiedente ha l'obbligo, di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere.

Art. 88 - Occupazione temporanea del suolo pubblico

É vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 5 L.R. n° 37/1985.

Pertanto coloro che, per qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo e lo spazio pubblico debbono farne domanda al Sindaco, corredandola dei disegni e documenti necessari per motivare la richiesta ed indicando la superficie che s'intende occupare e le opere che vi si vogliono erigere.

Il Sindaco, fatta salva l'applicazione della tassa - se dovuta - può concedere l'autorizzazione richiesta fissando le norme e prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione e la scadenza dell'autorizzazione stessa.

Cessate le ragioni che hanno giustificato l'autorizzazione o scaduto il termine stabilito senza che sia stato richiesto il rinnovo, il richiedente deve sgomberare senza indugio il suolo o lo spazio occupati, riportando l'area concessa nello stato in cui l'ha occupata.

Art. 89 - Rimozione di opere che occupano spazi pubblici

L'Amministrazione Comunale può prescrivere la demolizione o la rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti su di esso, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, gabinetti, grondaie molto sporgenti, tettoie, sovrappassaggi ed imposte di porte e di finestre a piano terreno che si aprono all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite in conformità a leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Amministrazione Comunale può ordinare la demolizione o rimozione solo per ragioni d'interesse pubblico.

Quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, la demolizione o rimozione deve essere comunque eseguita in occasione d'interventi non manutentivi sull'edificio o sulle parti in questione.

Art. 90 - Rinvenimenti e scoperte

Chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico - artistico deve farne denuncia alla competente Autorità a norma dell'art. 43 e seguenti della legge n° 1089/1939.

Il concessionario, l'esecutore delle opere ed il Direttore dei lavori sono inoltre tenuti solidalmente a segnalare immediatamente al Sindaco il rinvenimento o la scoperta compiuti, sospendendo nel frattempo i lavori per lasciare intatte le cose ritrovate. Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

In dipendenza di tali rinvenimenti o scoperte il Sindaco dispone i provvedimenti più opportuni.

Si applicano le sanzioni di cui alla legge citata, aggiornate dalla legge n° 44/1975, nonché le norme regionali vigenti.

CAPO II - SERVITU' E SERVIZI PUBBLICI

Art. 91 - Tutela dei manufatti di pubblici servizi

Ove nell'eseguire le opere autorizzate occorra manomettere il sottosuolo pubblico, si debbono evitare danni ai manufatti attinenti a servizi pubblici usando le opportune cautele e si debbono prendere subito i necessari accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale e con gli Uffici od Imprese che esercitano quei servizi, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 92 - Arredo urbano e servitù pubbliche

A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare o far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di

qualsiasi natura:

- a) Targhette dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;
- b) Piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, d'idranti e simili;
- c) Apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- d) Sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe e apparecchi relativi;
- e) Lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici della vita nazionale o cittadina;
- f) Tabelloni per pubbliche affissioni;
- g) Cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi statali delle poste, dei telefoni e dei monopoli;
- h) Orologi elettrici ed avvisatori stradali con i loro accessori.

Una volta apposte le cose oggetto della predetta servitù, i proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili.

Se fosse necessario coprire con insegne le targhe, queste possono essere spostate a spese del proprietario, secondo le condizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei casi d'interventi su edifici ai quali siano affissi fanali, targhe mensole, fili od altre opere necessarie per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato é tenuto a curarne la perfetta conservazione e ad effettuarne il ripristino, qualora - durante l'esecuzione dei lavori - debba rimuoverle.

I proprietari di nuovi edifici sono tenuti a chiedere all'Ufficio Tecnico Comunale l'assegnazione del numero civico.

TITOLO IX - SANZIONI E NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - SANZIONI

Art. 93 - Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'Autorizzazione Comunale, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello stato quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento d'atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso d'inadempienza il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli Ordini Professionali.

CAPO I - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 94 - Adeguamento degli edifici non regolamentari

Gli edifici esistenti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento sono tenuti ad adeguarvisi in caso di ricostruzione o ristrutturazione. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio gli interessati debbono provvedere:

- alla posa in opera delle grondaie e dei pluviali nelle case che sorgono in margine a spazi pubblici e che ne siano ancora sprovviste;
- all'allacciamento dei pluviali alla fognatura ove questa esista;
- all'intonacatura e tinteggiatura delle case che ne abbiano obbligo.

Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio debbono essere eliminati:

- i gabinetti interni comunicanti con locali abitabili e sprovvisti di finestra adeguata, salvo che non si ottemperino alle disposizioni dell'art. 18 della legge n° 166/1975;
- i gabinetti accessibili dal vano scala, sprovvisti di antigabinetto;
- i gabinetti comuni a più appartamenti;
- i gabinetti esterni o pensili con accesso all'esterno;
- i gabinetti con tabulazioni di scarico visibili da spazi pubblici.

In caso d'inadempienza l'Amministrazione Comunale interviene secondo le leggi in vigore.

Art. 95 - Risanamento delle abitazioni degradate

Nel caso di singole abitazioni dichiarate antigieniche il Sindaco ha la facoltà di ingiungere al proprietario di effettuare le necessarie opere di risanamento, assegnandogli il termine massimo di sei mesi per l'inizio dei lavori.

Nel caso d'inadempienza del proprietario oppure nel caso di più abitazioni antigieniche in uno stesso fabbricato od infine quando lo richiedano motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può includere l'immobile nel piano di recupero e darvi attuazione nelle forme e con le procedure previste dall'art. 28 della legge n° 457/1978.

Art. 96 - Fasce ed aree di rispetto

In tutte le fasce ed aree di rispetto, previste da leggi nazionali o regionali o da specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, sono consentite opere di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo dei fabbricati esistenti, ove non espressamente vietate dalle norme impositive dai vincoli stessi.

Ove le suddette fasce ed aree di rispetto fanno parte di zone omogenee, le superfici relative vengono conteggiate ai fini della determinazione del volume realizzabile.

Art. 97 - Entrata in vigore del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento Edilizio si applica in tutto il territorio comunale.

Esso ha efficacia per tutte quelle costruzioni la cui Concessione viene rilasciata successivamente alla sua entrata in vigore.

Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti e le trasformazioni di immobili esistenti, autorizzate a norma di disposizioni precedentemente in vigore, ma non ancora iniziate alla predetta data, sono soggette alla nuova disciplina edilizia e debbono adeguarvisi.

Pertanto, il titolare della Concessione, prima di iniziare i predetti lavori, deve chiedere una nuova Concessione.

Qualora si tratti, invece, di lavori in corso d'opera o di edifici già esistenti alla data anzidetta, essi restano soggetti alle disposizioni vigenti al momento del rilascio della Concessione, salva in ogni caso - per nuovi interventi - la facoltà dell'Amministrazione Comunale di applicare le misure di salvaguardia di cui alla legge n° 1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni, oppure di ordinare l'esecuzione di quei lavori di carattere estetico ed igienico che fossero ritenuti indispensabili per la pubblica igiene ed il pubblico decoro.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
CAPO I - NORME PRELIMINARI.....	1
Art. 1 - Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio.....	1
Art. 2 - Facoltà di deroga	1
CAPO II - COMMISSIONE EDILIZIA.....	1
Art. 3 - Attribuzione della C.E.	1
Art. 4 - Composizione della C.E.	2
Art. 5 - Funzionamento della C.E.....	3
TITOLO II - AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI.....	5
CAPO UNICO - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	5
Art. 6 - Opere Interne e manutenzione Ordinaria.....	5
Art. 7 - Manutenzione straordinaria	6
Art. 8 - Consolidamento	6
Art. 9 - Restauro e Risanamento	7
Art. 10 - Ristrutturazione edilizia.....	7
Art. 11 - Conversione d'uso.....	8
Art. 12 - Ampliamento	9
Art. 13 - Demolizione.....	9
Art. 14 - Ricostruzione	9
Art. 15 - Nuova costruzione	10
Art. 16- Lottizzazione e di frazionamento.....	10
Art. 17 - Urbanizzazione	10
Art. 18 - Depositi all'aperto	11
Art. 19 - Variante al Progetto	12
Art. 20 - Progetto di Massima	13
Art. 21 - Interventi Minori.....	13
TITOLO III - NORME PROCEDURALI	15
CAPO I - ISTANZE, DOCUMENTAZIONE ED ISTRUTTORIA	15
Art. 22 - Opere Interne - Documentazione.....	15
Art. 23 - Soggetti legittimati	15
Art. 24 - Autorizzazione - Istanza e Documentazione.....	15
Art. 25 - Concessione - Istanza	16
Art. 26 - Concessione - Documentazione.....	17
Art. 27 - Interventi minori - Concessione.....	19
Art. 28 - Concessione e Autorizzazione - Procedura.....	19
Art. 29 - Mandato rilascio di Concessione e Autorizzazione	20
CAPO II - CONCESSIONE.....	20
Art. 30 - Rilascio della Concessione	20
Art. 31 - Carattere della Concessione.....	21
Art. 32 - Validità e decadenza della Concessione	21
CAPO III - CONDUZIONE DEI LAVORI E VERIFICHE.....	22
Art. 33 - Inizio, esecuzione e termine dei lavori	22
Art. 34 - Vigilanza sulle costruzioni	23
Art. 35 - Responsabilità.....	24
CAPO IV - UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI.....	24
Art. 36 - Abitabilità e Agibilità	24
TITOLO IV - PROGETTAZIONE DELLE OPERE	27
CAPO I - EDIFICI CIVILI.....	27
Art. 37- Dimensione e dotazione minima degli alloggi.....	27
Art. 38 - Caratteristiche dei Locali Abitazioni	27
Art. 39 - Caratteristiche dei vani di servizio.....	28
Art. 40 - Aerazione ed illuminazione dei locali.....	28

Art. 41 - Sotterranei e Seminterrati	29
Art. 42 - Servizi igienici degli alloggi	29
CAPO II - EDIFICI SPECIALI	30
Art. 43 - Locali di alloggi collettivi.....	30
Art. 44 - Locali ad uso Commerciale e Artigianale.....	30
Art. 44/bis – Parcheggi pertinenziali per le attività commerciali	30
Art. 45 - Depositi e Magazzini	31
Art. 46 - Edifici Industriali e Speciali	31
Art. 47 - Barriere Architettoniche	31
CAPO III - EDIFICI RURALI.....	32
Art. 48 - Norme per gli edifici rurali	32
Art. 49 - Edifici per il ricovero degli animali	32
Art. 50 - Letamai	33
Art. 51 - Serre.....	33
CAPO IV - ARRETRI E SPAZI INTERNI.....	34
Art. 52 - Arretri in elevazione	34
Art. 53 - Dimensioni dei cortili	34
Art. 54 - Opere divisionali nei cortili	35
Art. 55 - Chiostrine	35
Art. 56 - Balconi nei cortili e nelle chiostrine	35
CAPO V - SICUREZZA DEGLI EDIFICI.....	35
Art. 57 - Norme generali di Sicurezza.....	35
Art. 58 - Scale	36
Art. 59 - Elementi in aggetto e sporgenze	36
Art. 60 - Serramenti e aggetti di mostre	37
Art. 61 - Condutture per gas ed elettriche	37
Art. 62 - Caldaie - Forni - Canne Fumarie	38
Art. 63 - Norme di sicurezza per edifici speciali	38
TITOLO V - ESTETICA DEGLI EDIFICI E DELL'AMBIENTE	40
CAPO I - ESTETICA DEGLI EDIFICI.....	40
Art. 64 - Decoro degli edifici	40
Art. 65 - Intonacatura e tinteggiatura degli edifici	40
Art. 66 - Manutenzione dei prospetti - frontespizi	41
Art. 67 - Pitture figurative sulle facciate	41
Art. 68 - Iscrizioni - Insegne - Stemmi - Mostre - Vettrine	41
Art. 69 - Opere di carattere ornamentale.....	42
Art. 70 - Antenne.....	42
CAPO II - ESTETICA DELL'AMBIENTE.....	42
Art. 71 - Chioschi - Cartelloni ed oggetti pubblicitari.....	42
Art. 72 - Depositi all'Aperto	43
Art. 73 - Rifornimenti di Carburante.....	43
Art. 74 - Ripetitori e Trasmettitori Radio - Televisivi.....	44
Art. 75 - Aree inedificate.....	44
Art. 76 - Uso dei distacchi tra fabbricati e degli arretri.....	44
TITOLO VI - SICUREZZA DEI CANTIERI E TUTELA DELLA PUBBLICA	
INCOLUMITA'	46
CAPO UNICO - SICUREZZA E PUBBLICA INCOLUMITA'	46
Art. 77 - Formazione dei Cantieri	46
Art. 78 - Prevenzione degli Infortuni ed Impianti di Cantiere.....	47
Art. 79 - Demolizione, Scavi e Materiali di Risulta	47
Art. 80 - Pulizia delle strade.....	48
Art. 81 - Tutela della Pubblica Incolumità	48
TITOLO VII - NORME IGIENICHE.....	49
CAPO UNICO - IGIENE.....	49

Art. 82 - Acqua potabile.....	49
Art. 83 - Scarichi liquidi, gassosi, etc.....	49
Art. 84 - Fogne private	50
Art. 85 - Deflusso delle acque pluviali.....	50
Art. 86 - Raccolta dei rifiuti domestici	51
TITOLO VIII - SUOLO SERVITU' E SERVIZI PUBBLICI	52
<i>CAPO I - USO DEL SUOLO PUBBLICO</i>	<i>52</i>
Art. 87 - Occupazione del suolo pubblico - Passi carrabili	52
Art. 88 - Occupazione temporanea del suolo pubblico.....	52
Art. 89 - Rimozione di opere che occupano spazi pubblici.....	53
Art. 90 - Rinvenimenti e scoperte	53
<i>CAPO II - SERVITU' E SERVIZI PUBBLICI.....</i>	<i>53</i>
Art. 91 - Tutela dei manufatti di pubblici servizi	53
Art. 92 - Arredo urbano e servitù pubbliche.....	53
TITOLO IX - SANZIONI E NORME FINALI E TRANSITORIE	55
<i>CAPO I - SANZIONI</i>	<i>55</i>
Art. 93 - Sanzioni	55
<i>CAPO I - NORME FINALI E TRANSITORIE.....</i>	<i>55</i>
Art. 94 - Adeguamento degli edifici non regolamentari.....	55
Art. 95 - Risanamento delle abitazioni degradate.....	56
Art. 96 - Fasce ed aree di rispetto.....	56
Art. 97 - Entrata in vigore del Regolamento Edilizio.....	56